



SERBATOIO SEO2 2100 LITRI CON GRUPPO DI EROGAZIONE

Product description:

SERBATOIO SEO2 2100 LITRI CON GRUPPO DI EROGAZIONE 230V

Serbatoio erogatore SEO 2 con capacità nominale da 2100 Litri con accessori

Serbatoio passo d'uomo DN 400

Guarnizione NBR per idrocarburi

Carico da 3" omologata M.I.

Valvola limitatrice di carico al 90% omologata M.I.

Sfiato tagliafiamma da 1" omologato M.I.

Sfiato tagliafiamma da 1"

Indicatori di livello ad orologio

Bacino di contenimento al 110%

valvola di ritegno

Filtro di fondo a rete

Valvola di intercettazione da 1" a passaggio totale

Scarico totale di fondo e tappo da 1"

Predisposizione per messa a terra ed equipotenziale

Piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio

Punti di sollevamento a vuoto

Trattamento esterno anticorrosione mediante decappaggio della lamiera

Primer antiruggine al cromo di zinco

Finitura con smalto bi-componente

Gruppo di erogazione: Armadietto in metallo con chiusura a chiave, elettropompa da 58 Lt/min 230V, protezione con fusibile salva motore, filtro di linea, contalitri, pistola erogatrice automatica, tubo di erogazione, portapistola interno all'armadietto.

Bacino di contenimento: in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1", rialzo inferiore, inviti per il

montaggio della tettoia, trattamento esterno anticorrosione

Targa, manuale e autocertificazione: cartellonistica di segnalazione e sicurezza, targa identificatrice metallica punzonata, manuale di installazione, uso e manutenzione, dichiarazione di conformità di Tipo D.M. 37/08al prototipo approvato da Ministero degli Interni e altre certificazioni come da Normativa vigente.

Centralina elettronica TM 2000:

Comando del gruppo di erogazione con dichiarazione di conformità CE

Grado di protezione IP56

arresto motore per minimo livello carburante nel serbatoio

Spia di presenza di rete, spia di funzionamento elettropompa, spia di carburante terminato

Pulsante di avvio elettropompa e pulsante di arresto

Fungo di arresto generale per emergenze

Altri accessori a richiesta, contattaci!

Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Tipo di materiale trattato: Diesel

Materiale principale scocca: Acciaio al Carbonio S235JR

Capacità serbatoio carburante (L): 2100

Lunghezza (mm): 1732

Larghezza (mm): 890

Altezza (mm): 1400

Pompa per travaso liquido: Elettropompa 230V

Pannello di controllo: Analogic

Tipo di prodotto: Serbatoio