

# SERBATOIO SEO 5 5000 LITRI



## Product description:

### SERBATOIO SEO 5 5000 LITRI

Serbatoio erogatore mobile SEO 5 con capacità nominale da 4972 litri nella versione standard per autotrazione di categoria "C" con Omologazione D.M. 22 Novembre 2017.

I serbatoi della gamma SEO da 5000 Litri sono omologati e certificati dal ministero dell'interno in conformità al D.M. 22 Novembre 2017 e al D.M. 31 luglio 1934, mediante approvazione del M.I. N.S. 7482 4113 sott.275 del 30-11-2001 e DCPST/A7/8470/AT/09275 del 20 settembre 2002 con successive estensioni e rinnovi sino all'anno in corso.

I SEO 5 sono dei serbatoi da 5000 Litri omologati per lo stoccaggio e il rifornimento di carburanti liquidi per autotrazione di categoria "C", cilindrici ad asse orizzontale in lamiera d'acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025), con spessore di 30/10 mm, saldati interamente in filo continuo e trattati esternamente contro la corrosione mediante decappaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bi-componente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura, con scrupoloso abbattimento degli agenti inquinanti nel rispetto dell'ambiente.

#### Gruppo di erogazione del Serbatoio SEO5:

Armadietto metallico con chiusura a chiave, elettropompa da 58 lt/min 230 V, protezione con fusibile salva motore, filtro di linea, contalitri, pistola erogatrice automatica, tubo di erogazione, portapistola interno all'armadietto.

Bacino di contenimento: struttura in acciaio al carbonio S235JR autoportante con capacità pari al 110% del volume del serbatoio, scarico totale di fondo e tappo da 1". rialzo inferiore, inviti per il montaggio della tettoia, trattamento esterno contro la corrosione, mediante decappaggio della lamiera, primer-antiruggine al cromo di zinco e finitura con smalto bicomponente di elevata qualità eseguita in cabina di verniciatura.

## SEO 5

Serbatoio SEO 5 passo d'uomo DN 400 mm guarnizione in NBR per Idrocarburi, Carico da 3" omologata M.I., Valvola limitatrice di carico al 90 % Omologata M.I., Sfiato tagliafiamma da 1" omologato M.I., Indicatori di livello ad orologio, tabella di ragguaglio, aspirazione interna al serbatoio da 1" valvola di ritegno, filtro di fondo a rete, valvola di intercettazione da 1" a passaggio totale, scarico totale di fondo e tappo da 1", scaletta di servizio esterna e interna, predisposizione per messa a terra equipotenziale, piedi di sostegno e antirotolamento del serbatoio, punti di sollevamento a vuoto.

### CARATTERISTICHE TECNICHE SERBATOIO SEO 5

Capacità: 4972 Litri

Diametro serbatoio: 1600 mm

Lunghezza serbatoio: 2600 mm

Lunghezza bacino: 2900 mm

Larghezza bacino: 1400 mm

Altezza bacino: 1115 mm

Omologazione: D.M. 22 Novembre 2017

Categoria: C

Materiale Serbatoio: Lamiera di acciaio al carbonio S235JR (UNI-EN 10025)

Spessore Lamiera: 30/10 mm

Serbatoio: passo d'uomo DN 400

Guarnizione NBR per idrocarburi

State cercando un serbatoio con caratteristiche tecniche diverse? [Qui](#) potete trovare l'intera gamma di marchi specializzati nel settore.

Le immagini sono puramente indicative.

### Product features:

Tipo di materiale trattato: Diesel

Materiale principale scocca: Acciaio al Carbonio S235JR

Capacità serbatoio carburante (L): 5000

Lunghezza (mm): 2900

Larghezza (mm): 1850

Altezza (mm): 1115

Pompa per travaso liquido: Opzionale

Pannello di controllo: Analogic

Tipo di prodotto: Serbatoio

