



CGM OK 4-320L

Prezzo:

12.200,00 € iva esclusa

Product description:

CGM OK4-320L 4 X 320W

CGM OK4-320L è una torre faro con generatore diesel, sollevamento idraulico dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno.

CGM OK4-320L è equipaggiata con motore diesel KOHLER KDW702, 1500 rpm con raffreddamento a liquido capace di erogare una potenza meccanica di 6.6 Hp.

CGM OK4-320L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. la torre di sollevamento viene azionata elettricamente e da un sistema idraulico che ne permette la massima estensione senza sforzo.

CGM OK4-320L è dotata di alternatore LINZ ELECTRIC che aumenta l'efficacia del motore KOHLER grazie al suo regolatore di tensione integrato, permettendo un alta efficienza con consumi ridotti. La torre faro ha un serbatoio di 140Lt di capienza, che permette il funzionamento continuo della CGM per 280 ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE CGM OK4-320L

Proiettori: 4 Led da 320W

Area Illuminata: 5000 Mq

Altezza Max: 8.5 Mt

Alzata: Idraulico motorizzata

Palo Telescopico: In acciaio zincato

Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori

Guide per forche muletto: n.8

Lumen per faro: 41550 lm

Potenza elettrica in continuo: 3.5 KVA

Rotazione: 359 gradi
Presenza di corrente: 230V (max 1,8kVA)
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Numero Giri: 1500 Giri/mn
Motore: KOHLER KDW702
Tipo di avviamento: Elettrico a batteria
Capacità serbatoio: 140 Lt
Autonomia con fari funzionanti: 280 hr
Potenza motore: 6.6 Hp / 4.9 KW
N. Cilindri: 2 in Linea
Aspirazione: Aspirato
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: LINZ ELECTRIC
Tipo: Senza Spazzole
N. di poli: 4
Larghezza : 1200 mm
Lunghezza: 1130 mm
Altezza Chiusa: 2450 mm
Altezza Aperta: 8500 mm
Peso a secco: 810 Kg
Regolazione della tensione: Condensatore

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 3.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 230V
Motore: KOHLER KDW702
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Numero cilindri: 2
Disposizione cilindri: In linea
Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Linz
Numero poli: 4
Capacità serbatoio (L): 140
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 5000
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico
Altezza massima (m): 8.5
Rotazione del palo: 359°
Dimensione aperta (mm): 1200 x 1130 x 8500
Dimensione chiusa (mm): 1200 x 1130 x 2450
Peso a secco (Kg): 810