



# CGM UR4-320L UR TOWER

## Product description:

### CGM UR4-320L UR TOWER 4 X 320W

CGM UR4-320L UR TOWER è una torre faro sono state concepite per essere compatibile con una vasta gamma di generatori CGM serie 1500rpm.

I modelli consigliati in abbinamento alla CGM UR4-320L sono:

- 10P-14P-20P con motore diesel PERKINS 1500rpm
- 7,5LW-10,5LW-15LW-20KH-25KH con motore diesel KOHLER 1500rpm

CGM UR4-320L è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. La torre di sollevamento viene azionata manualmente tramite argano che ne permette la massima estensione senza sforzo.

**Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.**

## CARATTERISTICHE TECNICHE CGM UR4-320L UR TOWER

Proiettori: 4 Led da 320W

Area Illuminata: 4500 Mq

Altezza Max: 7.5 Mt

Alzata: Manuale

Palo Telescopico: In acciaio zincato

Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori

Guide per forche muletto: n.4

Lumen per faro: 41550 lm

Rotazione: 355 gradi

Carrello di traino: Lento

Presa di corrente: 16A 230V

Tensione: 230V

Frequenza: 50 Hz

Larghezza : 3320 mm

Lunghezza: 1450 mm

Altezza Chiusa: 2550 mm

Altezza Aperta: 7500 mm

Peso a secco: 660 / 920 Kg

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma CGM o di altri brand specializzati.

#### Product features:

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 230V 16A

Tipo di lampade: LED

Lampade: 4 x 320W

Palo telescopico: Acciaio zincato

Area illuminata (m<sup>2</sup>): 4500

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Altezza massima (m): 7.5

Rotazione del palo: 355°

Dimensione aperta (mm): 3320 x 1450 x 7500

Dimensione chiusa (mm): 3320 x 1450 x 7500

Peso a secco (Kg): 660 / 920

