



# MECC ALTE ECP32-2S/2 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 50 KVA AVR

Prezzo:

2.978,41 € iva esclusa

# **Product description:**

## MECC ALTE ECP32-2S/2 C-TYPE ALTERNATORE TRIFASE 50 KVA DSR

Alternatore MECC ALTE ECP32-2S/2 C-TYPE trifase con una potenza di 50KVA, questa unità ha un funzionamento Brushless autoeccitante ed auto regolanti dotati di regolatore di tensione **DSR**.

L'alternatore ECP32-2S/2 è completo di autoregolazione che viene ottenuta tramite un regolatore elettronico digitale alimentato da un avvolgimento ausiliario.

L'alternatore MECC ALTE ECP32-2S/2 è robusto adatto a soddisfare le richieste dell'industria e le più esigenti specifiche tecnologiche necessarie nelle varie applicazioni. Sono disponibili come cuscinetto in configurazione monosupporto o bisupporto.

L'alternatore ECP32-2S/2 è costituito da uno statore fisso con cave inclinate e un induttore rotante. Inoltre, i modelli sopra i 15 KVA sono dotati di serie di una gabbia di smorzamento.

Gli alternatori ECP32-2S/2 sono conformi alla normativa italiana CEI 2-3 fascicolo 11111. Tale normativa è corrispondente alla norma europea EN 60034-1 e alla norma internazionale IEC 60034-1, è collegata alla norma britannica BS 4999 Parte 101, è equivalente alla norma tedesca VDE 0530 parte 1 ed è inclusa nello standard francese NF 51.111.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE ALTERNATORE MECC ALTE ECP32-2S/2 C-TYPE

Tipo di fase: Monofase / Trifase Potenza massima trifase: 48 KW Potenza uso continuo trifase: 40 KW Potenza massima trifase: 60 KVA Potenza uso continuo trifase: 50 KVA

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 230 V / 400 V

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Grado di protezione: IP23

Giri dell'alternatore: 3000 giri/min

Numero di poli: 2 Rendimento: 88.1% Larghezza: 542.7 mm Lunghezza: 613.5 mm Altezza: 542.7 mm

Peso: 199 Kg

Alternatore a velocità costante

Senza spazzole

Regolatore di tensione: AVR

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma MECC ALTE e di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi e soggetti a variazioni da parte del produttore

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 33 (50Hz) - 39 (60Hz)

Potenza uso continuativo monofase (KW): 29.7 (50Hz) - 35.7 (60Hz)

Potenza massima monofase (KVA): 33 (50Hz) - 39 (60Hz)

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 29.7 (50Hz) - 35.7 (60Hz)

Potenza massima trifase (KW): 40 (50Hz) - 48 (60Hz)

Potenza uso continuativo trifase (KW): 36 (50Hz) - 43.2 (60Hz)

Potenza massima trifase (KVA): 50 (50Hz) - 60 (60Hz)

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 45 (50Hz) - 54 (60Hz)

Frequenza (Hz): 50 / 60 Tensione (V): 230 / 400 Giri motore (giri/min): 3000

Numero poli: 2

Potenza monofase (KVA): 39 Potenza trifase (KVA): 60 Rendimento (%): 88.1 Grado di protezione: IP23

Pressione acustica: 77 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 542.7 Larghezza (mm): 613.5 Altezza (mm): 542.7

Peso a secco (Kg): 199 Spazzole: No

Funzione PMG: No



Tipo di alternatore: Velocità Costante

Regolatore di tensione: AVR

Peso (Kg): 225

