HELVI MAKER131 SALDATRICE PORTATILE

Prezzo:

383,00 € iva esclusa

Product description:

HELVI MAKER131 SALDATRICE PORTATILE

HELVI MAKER131 Saldatrice portatile a tecnologia inverter per la saldatura a elettrodo, diametro ideale degli elettrodi di 2,5 mm.

HELVI MAKER131 puoi saldare con tutti gli elettrodi commerciali, resa sicura grazie ai sistemi di protezione interni, si protegge in casi di sovratensione e sovracorrente.

HELVI MAKER131 è dotata di vari dispositivi per migliorare la saldatura, tra cui:

Il dispositivo **hot start** facilita l’innesco degli elettrodi.

Il dispositivo **arc force** aumenta automaticamente la corrente di saldatura in caso di arco troppo corto.

Il dispositivo **Anti-sticking** che evita l’incollaggio dell’elettrodo sul pezzo da saldare.

La saldatrice portatile HELVI MAKER131 è adatta all'utilizzo con qualsiasi motogeneratore.

CARATTERISTICHE TECNICHE HELVI MAKER131

Tipo fase: Monofase
Frequenza: 50/60 Hz
Tensione: 230 V
Potenza 60%: 2.5 KW

Tipo di saldatura: MMA
Tensione a vuoto: 53 V
Regolazione di corrente: 10 - 120 A
Corrente massima: 120 A
Ciclo di lavoro a 40°C: 120 A @ 20% • 70 A @ 50% • 55 A @ 100%
Ciclo di lavoro a 20°C: 120 A @ 30% • 85 A @ 60% • 65 A @ 100%
Diametro elettrodi: 1,6 ÷ 3,2 mm
Tipo di elettrodo: 6013 - 7018
Isolamento: H
Grado di protezione: IP22S
Lunghezza: 285 mm
Larghezza: 120 mm
Altezza: 255 mm
Peso: 2.8 Kg

Cerchi una saldatrice portatile con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma HELVI o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 230
Raffreddamento: Aria
Grado di protezione: IP22S
Classe di isolamento motore: H
Tensione a vuoto (V): 53
Regolazione di corrente (A): 10 ÷ 120 A
Corrente di saldatura (A): 120
Amp. 60974-1 (40°): 120 A @ 20% • 70 A @ 50% • 55 A @ 100%
Diametro elettrodi (mm): 1,6 ÷ 3,2
Diametro massimo elettrodo (mm): 3.2
Tipo di corrente di saldatura: DC
Tipo di saldatura: MMA / TIG
Corrente massima (A): 120
Potenza elettrica (W): 2500
Lunghezza (mm): 285
Larghezza (mm): 120
Altezza (mm): 255
Regolatore di tensione: Inverter

Peso (Kg): 2.8