

# HELVI multiMAKER192 SALDATRICE PORTATILE



**Prezzo:**

**640,00 € iva esclusa**

## Product description:

### HELVI multiMAKER192 SALDATRICE PORTATILE

HELVI multiMAKER192 è una saldatrice portatile multiprocesso per la saldatura saldatura a filo, elettrodo e TIG, con interfaccia semplice e accessibile.

L'utilizzo della saldatrice HELVI multiMAKER192 è molto semplice, basta scegliere il tipo di filo che stai usando e lo spessore da saldare e il gioco è fatto.

HELVI multiMAKER192 è adatta sia per esperti che principianti. La saldatrice HELVI da la possibilità di selezionare fra tre tipologie di saldatura differente in modo da selezionare quella più adatta all'ambito per la quale si vuole destinare.

#### MODALITÀ FILO (MIG/MAG):

- puoi selezionare diversi tipi di filo e i mm di spessore da saldare;
- saldatura in manuale;
- il vano bobina accetta bobine da 1kg e 5kg;
- saldatura Gas / No gas.

#### MODALITÀ ELETTRODO: (MMA):

- saldatura semplificata con hot start (facilita l'innesto degli elettrodi), arc force (aumenta la corrente se l'arco è troppo corto) e anti-sticking (evita che l'elettrodo si incolla sul pezzo da saldare);
- puoi impostare la corrente di saldatura e visualizzarla sul display digitale.

#### MODALITÀ TIG:

- puoi impostare la corrente di saldatura e visualizzarla sul display digitale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE HELVI multiMAKER192

Alimentazione: 230V 50/60Hz

MIG/MAG 40°C : 25 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

MMA 40°C: 20 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

TIG 40°C: 5 ÷ 180 A - 180 A @ 20% • 75 A @ 100%

Ferro: Ø 0,6 ÷ 1,0 mm

Acciaio Inox: Ø 0,8 ÷ 1,0 mm

Filo Animato: Ø 0,9 mm

Alluminio: Ø 0,8 ÷ 1,0 mm

Diametro elettrodo: Ø 1,6 ÷ 4,0 mm

Tipo di elettrodo: 6013 - 7018 - CrNi

Isolamento: H

Grado di protezione: IP22S

Lunghezza: 510 mm

Larghezza: 250 mm

Altezza: 410 mm

Peso: 18,60 / 16,80 Kg

Cerchi una saldatrice portatile con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma HELVI o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

### Product features:

Tipo fase: Monofase

Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP22S

Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 10 ÷ 150 A

Corrente di saldatura (A): 150

Amp. 60974-1 (40°): 200 A @15% • 100 A @ 60% • 80 A @ 100%

Diametro elettrodi (mm): 1,6 ÷ 4,0

Diametro massimo elettrodo (mm): 4.0

Ø filo di saldatura acciaio (mm): 0.8

Ø filo di saldatura inox (mm): 0,8 ÷ 1,0

Ø filo di saldatura alluminio (mm): 0,8 ÷ 1,0

Ø filo di saldatura animato (mm): 0.9

Tipi di saldatura: MIG/MAG/MMA/TIG

Lunghezza (mm): 510

Larghezza (mm): 250

Altezza (mm): 410

Peso a secco (Kg): 16.80

Regolatore di tensione: Inverter

Peso (Kg): 18.60