

# BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO



## Product description:

### BERTOLI 15CAR22T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T trifase capace di erogare una potenza di 20 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR22T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR22T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore, inoltre il modello BERTOLI è dotato di carrello di trasporto di serie.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I gruppi elettrogeni per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

## Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR22T:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Output massima Monofase: 5.3 KW

Output massima Monofase: 6.6 KVA

Output massima Trifase: 16 KW

Output massima Trifase: 20 KVA

Frequenza: 50 Hz

Tensione: 400 V

Corrente Erogata 32 A

Fattore di potenza 0,8

Potenza Motrice: 50 CV

Giri motore: 1500 giri/min

Modello Alternatore ATE-B

Stabilizzazione AVR

Numero poli: 4

Protezione meccanica: IP23

Lunghezza: 1000 mm

Larghezza: 850 mm

Altezza: 1050 mm

Peso a secco: 220 Kg

**Dotazione:**

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 32 A 5P
- 1x 16 A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di [generatori a cardano](#) per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

**Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.3

Potenza massima monofase (KVA): 6.6

Potenza massima trifase (KW): 16

Potenza massima trifase (KVA): 20

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Giri motore (giri/min): 1500

Alternatore: Mecc Alte

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Potenza richiesta trattore: 50 CV

Lunghezza (mm): 1000

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1050

Peso a secco (Kg): 220

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Regolatore di tensione: AVR

