BERTOLI 15CAR55T GENERATORE CARDANO

Prezzo:

2.980,00 € iva esclusa

Product description:

BERTOLI 15CAR55T GRUPPO CARDANO

Generatore a cardano BERTOLI 15CAR55T trifase capace di erogare una potenza di 50 KVA con attacco trattore da 1500 giri/minuto.

Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR55T ha una tensione di 400 V e una frequenza di 50 Hz. Il generatore a cardano BERTOLI 15CAR55T è dotato di un alternatore MECC ALTE completo di regolatore di tensione **AVR**. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il generatore BERTOLI 15CAR55T è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.
Generatore a cardano facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.
La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all’1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

Caratteristiche tecniche del generatore BERTOLI 15CAR55T:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Output massima Monofase: 13 KW
Output massima Monofase: 16 KVA
Potenza massima Trifase: 40 KW
Potenza massima Trifase: 50 KVA
Frequenza: 50 Hz
Tensione: 400 V
Fattore di potenza: 0,8
Potenza Motrice: 100 CV
Giri motore: 1500 giri/min
Alternatore: Autoeccitati senza spazzole
Marca Alternatore: MeccAlte
Modello alternatore: ECP32
Regolatore: AVR
Numero poli: 4
Corrente: 95 A
Protezione meccanica: IP23
Lunghezza: 1100 mm
Larghezza: 900 mm
Altezza: 1100 mm
Peso a secco: 350 Kg

Dotazione:

- Moltiplicatore ad ingranaggi
- Pannello prese
- 1 x 125A 5P
- 1x 16A 3P
- Int MT e Diff
- Voltmetro
- Frequenzimetro
- Amperometro

Se stai cercando un generatore a cardano con differenti caratteristiche, allora ti consigliamo di sfogliare il nostro catalogo di generatori a cardano per trovare quello che più si avvicina alle tue necessità.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 13
Potenza massima monofase (KVA): 16

Potenza massima trifase (KW): 40
Potenza massima trifase (KVA): 50
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: MECC ALTE ECP32
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Potenza richiesta trattore: 100 CV
Lunghezza (mm): 1100
Larghezza (mm): 900
Altezza (mm): 1100
Peso a secco (Kg): 350
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: AVR