

MOSA GM 7-200 HBT MOTOSALDATRICE 7KVA



Prezzo:

1.865,00 € iva esclusa

Product description:

MOSA GM7-200 HBT MOTOSALDATRICE 7KVA

MOSA GM7-200 HBT è una motosaldatrice trifase dotata di un motore HONDA - GX 390 con alimentazione a Benzina capace di erogare una potenza di 7KVA.

MOSA GM7-200 HBM è una motosaldatrice che svolge la duplice funzione come sorgente di corrente per la saldatura ad arco e come generatore di corrente per la generazione ausiliaria.

La motosaldatrice MOSA GM7-200 HBM è destinata ad uso industriale e professionale. Azionata da un motore endotermico, si compone di diverse parti quali: il motore, l'alternatore, i controlli elettrici ed elettronici, la carrozzeria e una struttura protettiva. Il montaggio è effettuato su una struttura di acciaio sulla quale sono previsti dei supporti elastici che hanno lo scopo di ammortizzare le vibrazioni ed eventualmente eliminare risonanze che produrrebbero rumorosità.

Il MOSA GM7-200 HBM è costruito in conformità alla normativa IEC- EN 60974-10. Deve essere installata e utilizzata in conformità con le disposizioni di seguito riportate per ottenere la compatibilità elettromagnetica.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOSA GM7-200 HBM

Corrente di saldatura: 40A / 21.6V ÷ 200A / 20V

Servizio: 160A / 26.4V - 60%, 120A / 24.8 - 100%

Tensione d'innesto (tensione a vuoto): 85 V

DATI MOTORE

Modello: HONDA - GX 390

Potenza netta stand-by: 8.2 kWm (11.1 hp)

Potenza netta PRP: 6.4 kWm (8.7 hp)

Cilindri / Cilindrata: 1 / 389 cm³ (0.39 lt.)

Alesaggio / Corsa: 88 / 64 (mm)
Rapporto di compressione: 8.2 : 1
Regolatore di giri: Meccanico
110 % (Output stand-by): 3.5 lt./h
100 % di PRP: 3.2 lt./h
75 % di PRP: 2.4 lt./h
50 % di PRP: 1.6 lt./h
Sistema di raffreddamento: Aria
Capacità olio in coppa: 1.1 lt.

POTENZE NOMINALI D'USCITA

Output trifase max: 7 kVA (5.6 kW) / 400 V / 10.1 A
Output trifase PRP: 6.5 kVA (5.2 kW) / 400 V / 9.4 A
Output monofase PRP: 4 kVA / 230 V / 17.4 A

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 6.1 l
Autonomia (Saldatura 60%): 2.9 h
Potenza acustica misurata LwA: 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 97 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Larghezza: 870 mm
Lunghezza: 525 mm
Altezza: 613 mm
Peso a secco: 100 Kg

Cerchi una motosaldatrice con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma MOSA o di altri brand specializzati nel settore.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 4
Potenza massima trifase (KVA): 7
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 6.5
Carburante: Benzina
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1x 400V 16A 3P +N+T CEE1x 230V 16A 2P+T CEE
Motore: Honda GX390, 4 tempi, OHV
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Manuale

Cilindrata (cm³): 389

Numero cilindri: 1

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Asincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole

Regolazione di corrente (A): 40 - 200

Corrente di saldatura (A): 160 (max) - 120 al 60%

Tensione d'innesto (V): 85

Tipo di corrente di saldatura: DC

Tipo di saldatura: MIG-MAG

Capacità serbatoio carburante (L): 6.1

Consumo (L/h): 3.2 al 100% del carico

Potenza acustica: 97 dB(A)

Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 870

Larghezza (mm): 525

Altezza (mm): 613

Peso a secco (Kg): 100

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Marca Motore: Honda