

MOSA GE 120 BSX



Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE120 BSX 96 KW

MOSA GE120 BSX trifase è un generatore da 96 KW con motore BAUDOUIN 4M11G120/5 alimentato a diesel. Il MOSA GE120 BSX è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE120 BSX è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

MOSA GE120 BSX è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 1825 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il gruppo elettrogeno MOSA GE120 BSX con serbatoio da 230 litri ha un consumo di carburante di 17.4 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di 13 ore.

Specifiche tecniche MOSA GE120 BSX:

Potenza trifase Stand-by: 120 kVA (96 kW) / 400V / 173.2 A

Potenza trifase PRP: 110 kVA (88kW) / 400V / 159 A

Frequenza: 50 Hz

DATI MOTORE

Modello: BAUDOUIN 4M11G120/5

Output netta stand-by 106.5 kW (145 hp)

Output netta PRP 96.5 kW (131 hp)

Cilindri / Cilindrata: 4 / 4500 cm³ (4.5 lt.)

Alesaggio / Corsa: 105 / 130 (mm)

Rapporto di compressione: 18 : 1

Regolatore di giri: Elettronico

110 % (Potenza stand-by): 26 lt./h

100 % di PRP: 23.2 lt./h

75 % di PRP: 17.4 lt./h
50 % di PRP: 11.9 lt./h
Capacità totale - solo motore: 17 lt – 5.3 lt.
Portata aria ventola: 146 m³/min.
Capacità totale olio: 13 l
Capacità olio in coppa: 9 lt ÷ 11 lt.
Consumo olio a pieno carico: 0.02 l/h

SPECIFICHE GENERALI

Capacità serbatoio: 230 lt.
Autonomia (75% di PRP): 13.2 h
Potenza acustica misurata LwA: 94.3 dB(A) (69.3 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)
Lunghezza: 2630 mm
Larghezza: 1130 mm
Altezza: 1750 mm
Peso a secco: 1825 kg

Il generatore MOSA è dotato di Motore diesel BAUDOUIN 4M11G120/5 avviamento elettrico -
Alternatore trifase - Potenza trifase 120 kVA (96 kW)

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE90 BSX allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 96
Potenza uso continuativo trifase (KW): 88
Potenza massima trifase (KVA): 120
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 110
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: BAUDOUIN 4M11G120/5
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 4500
Numero cilindri: 4

Capacità olio (L): 13
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 105 x 135
Capacità serbatoio carburante (L): 230
Consumo (L/h): 17.5 al 75% del carico
Autonomia (h): 13.2 al 75% del carico
Potenza acustica: 94.3 dB(A)
Pressione acustica: 63 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 2630
Larghezza (mm): 1130
Altezza (mm): 1750
Peso a secco (Kg): 1825
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: BAUDOUIN