MOSA GE 185 FXC

Prezzo:

27.329,61 € iva esclusa

Product description:

Gruppo elettrogeno MOSA GE185 FXC 153KW

MOSA GE185 FXC è un generatore trifase con motore FPT (IVECO) N67 TM4 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 153KW. Il gruppo elettrogeno MOSA GE185 FXC è dotato di avviamento elettrico.

L'alternatore del gruppo elettrogeno MOSA GE185 FXC è sincrono, trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole con isolamento in classe H con regolatore di tensione AVR.

MOSA GE185 FXC è compatto e comodo da manovrare e da trasportare grazie alle sue dimensioni compatte, con un peso di 2200 Kg oltre che al pratico basamento forcabile. Gruppo elettrogeno con cofanatura per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenziato.

Il Generatore MOSA con serbatoio da 230 litri ha un consumo di carburante di 36.6 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 8.4 ore.

Specifiche tecniche MOSA GE185 FXC:

POTENZE NOMINALI D'USCITA
Potenza trifase Stand-by: 192 kVA (153.6 kW) / 400V / 277A
Potenza trifase PRP: 175 kVA (140 kW) / 400V / 252.6A
Potenza trifase COP: 140 kVA (112 kW) / 400V / 202A
Frequenza: 50 Hz

DATI MOTORE
Modello FPT (IVECO) N67 TM4 (Stage 3A)
Output netta stand-by 165 kW (224 hp)
Output netta PRP 150 kW (190 hp)
Output netta COP 119 kW (162 hp)

Cilindri / Cilindrata 6/ 6700 cm³ (6.7 lit.)
Alesaggio / Corsa 104 / 132 (mm)
Rapporto di compressione 17.5 : 1
BMEP (Pressione media effettiva :
LTP - PRP)
2030 kPa - 1850 kPa
Regolatore di giri Meccanico
CONSUMO CARBURANTE
110 % (Potenza stand-by) 42.2 lit./h
100 % di PRP 36.6 lit./h
75 % di PRP 29.4 lit./h
50 % di PRP 18 lit./h

SPECIFICHE GENERALI
Capacità serbatoio: 230 lt.
Autonomia (75% di PRP): 8.4 h
Potenza acustica misurata LwA: 95.3 dB(A) (70.3 dB(A) @ 7m)
Potenza acustica garantita LwA: 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)
Lunghezza: 3400 mm
Larghezza: 1200 mm
Altezza: 1800 mm
Peso a secco: 2200 kg

Se stai cercando un altro prodotto come il gruppo elettrogeno MOSA GE185 FXC allora puoi consultare sul nostro catalogo altri gruppi elettrogeni terrestri.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase
Potenza massima trifase (KW): 153.6
Potenza uso continuativo trifase (KW): 140
Potenza massima trifase (KVA): 192
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 175
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Motore: FPT (IVECO) NEF67TM4 turbo
Normativa Emissioni : Stage 3A
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm³): 6700
Numero cilindri: 6
Capacità olio (L): 17
Raffreddamento: Acqua
Iniezione: Diretta
Alternatore: Sincrono trifase, autoeccitato, autoregolato, senza spazzole
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132
Capacità serbatoio carburante (L): 230
Consumo (L/h): 29.4 al 75% del carico
Autonomia (h): 8.4 al 75% del carico
Potenza acustica: 95 dB(A)
Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 3400
Larghezza (mm): 1200
Altezza (mm): 1800
Peso a secco (Kg): 2200
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno
Quadro di commutazione ATS: Opzionale
Regolatore di tensione: AVR
Marca Motore: FPT Iveco