



AURORA TORRE FARO GAMMA K-L 4X320 CON MOTORE KOHLER STAGE V

Prezzo:

14.030,00 € iva esclusa

Product description:

AURORA TORRE FARO GAMMA K-L 4X320 CON MOTORE KOHLER STAGE V

AURORA GAMMA K-L 4X320 è una torre faro con generatore dotato di motore Kohler KDW702 Diesel Stage V e sollevamento idraulico dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno.

AURORA GAMMA K-L 4X320 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta.

AURORA GAMMA K-L 4X320 è dotato di motore Kohler KDW702 Diesel Stage V, questo motore è super efficienti con 1500 rpm. Le torri faro AURORA GAMMA K-L 4X320 inoltre vi garantiscono un'autonomia di 230 h di lavoro al 30% del carico.

Le lenti della torre faro AURORA sono dotate di un'ottica estremamente speciale progettata specificamente per i settori dell'ingegneria civile e delle costruzioni. Questo innovativo design delle lenti a LED completamente direzionali garantisce la massimizzazione della diffusione della luce e la riduzione degli sprechi.

Il fermo di sicurezza arresta la discesa ad un'altezza di sicurezza che evita il rischio di urti con i proiettori durante la normale fase discesa o in caso di rottura improvvisa delle funi telescopico o del freno automatico dell'arganello di sollevamento.

AURORA GAMMA K-L 4X320 è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili.

CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA GAMMA K-L 4X320

Produttore: Green Power
Proiettori: 4 Led da 320W
Area Illuminata: 5000 Mq
Altezza Max: 8.5 Mt
Alzata: Idraulico
Motore: Kohler KDW702
Emissioni: Stage V
Alimentazione: Diesel
Giri Motore: 1500 rpm
Palo Telescopico: In acciaio zincato
Resistenza al vento max: 110 Km/h
Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori
Trasporto: Stazionario
Rumorosità a 7 mt: 61 dB (A)
Lumen Totali: 166200 lm
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Autonomia 30% carico: 230 hr
Dimensioni torre chiusa: 1119x1211x2389 mm
Dimensioni torre aperta: 2458x2552x8500 mm
Peso a secco: 850 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Giri motore (giri/min): 1500
Avviamento: Elettrico
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 5000

Lumen totali (Lm): 166200

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Altezza massima (m): 8.5

Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 2458x2552x8500

Dimensione chiusa (mm): 1119x1211x2389

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Fissa

Autonomia (h): 230 al 30% del carico

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m

Peso a secco (Kg): 850

Marca Motore: Kohler KDW702