



# AURORA TORRE FARO DELTA L 6X160

## Product description:

### AURORA TORRE FARO DELTA L6X160

AURORA DELTA L6X160 è una torre faro con sollevamento idraulico dotato di 6 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

AURORA DELTA L6X160 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta.

AURORA DELTA L6X160 è collegabile in serie ad altri 6 moduli permettendovi di avere un'area di lavoro illuminata a dovere per qualsiasi tipo di intervento dobbiate svolgere.

Le lenti della torre faro AURORA sono dotate di un'ottica estremamente speciale progettata specificamente per i settori dell'ingegneria civile e delle costruzioni. Questo innovativo design delle lenti a LED completamente direzionali garantisce la massimizzazione della diffusione della luce e la riduzione degli sprechi.

AURORA DELTA L6X160 è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili. Il basamento, con 4 stabilizzatori anti-ribaltamento regolabili e removibili, garantisce una stabilità al vento di 110 Km/h.

## CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA DELTA L6X160

Produttore: Green Power

Proiettori: 6 Led da 160W

Area Illuminata: 4200 Mq

Lumen Totali: 122100 lm

Altezza Max: 8.5 Mt

Alzata: Idraulico  
Prese extra: 1 x 16A CEE / 230 V  
Sezioni del palo: 6  
Stabilizzatori manuali: 4  
Ganci di sollevamento: 4  
Resistenza al vento max: 110 Km/h  
Guide passaggio forche: STD  
Trasporto: Stazionario  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
Dimensioni torre chiusa: 980x1180x2237 mm  
Dimensioni torre aperta: 2450x2658x8500 mm  
Peso a secco: 550 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

#### **Product features:**

Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Configurazione prese: 1 x 16A CEE / 230 V  
Avviamento: Elettrico  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 6 x 160W  
Palo telescopico: Acciaio zincato  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 4200  
Lumen totali (Lm): 122100  
Alzata: Sistema di sollevamento idraulico  
Altezza massima (m): 8.5  
Rotazione del palo: 350°  
Dimensione aperta (mm): 2450x2658x8500  
Dimensione chiusa (mm): 980x1180x2237  
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore  
Trasportabilità: Fissa  
Peso a secco (Kg): 550

