



AURORA TORRE FARO OMEGA 70-L 4X320 - FF

Prezzo:

7.289,57 € iva esclusa

Product description:

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF TORRE FARO

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF è una torre faro con sollevamento manuale dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7 metri di altezza massima. La torre è completa di pompa a mano per l'innalzamento e bloccaggio manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF si contraddistingue per performance, compattezza e solidità, con i suoi fari alogene 4X320W, in grado di competere con torri d'illuminazione molto più ingombranti dotate di un sistema alogeno.

La torre faro AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il con cui può essere abbinata ad altre unità.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - SF è concepita per essere abbinata ad un gruppo elettrogeno ed è collegabile in serie al fine di usare un solo generatore per più unità di illuminazione.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF sono unità mobili di illuminazione progettate per garantire la massima affidabilità di funzionamento anche negli ambienti più gravosi.

Fra gli elementi più caratterizzanti la protezione superiore del palo telescopico, un'esclusiva AURORA, che salvaguarda uno dei punti più delicati dell'intera AURORA OMEGA 70-L4X320 - SF dagli agenti atmosferici, da scorie di cantiere, polveri e foglie.

La torre faro Aurora è dotata di carrello traino veloce completo di impianto frenante autonomo, completo di fanali posteriori con integrata la luce di retromarcia e tutte le funzionalità per un corretto trasporto urbano ed extraurbano.

CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF

Produttore: Green Power
Proiettori: 4 Led da 320W
Area Illuminata: 4300 Mq
Lumen Totali: 166200 lm
Altezza Max: 7 Mt
Alzata: Manuale
Sezioni del palo: 4
Rotazione: 350°
Resistenza al vento max: 110 Km/h
Trasporto: traino veloce
Stabilizzatori manuali: 4 + 1
Ganci di sollevamento: 4
Guide passaggio forche: STD
Dimensioni utili gruppo elettrogeno: 960x1950 mm
Prese extra: 1 x 16A CEE / 230 V
Tensione: 230V
Frequenza: 50 Hz
Dimensioni torre chiusa: 3500x1705x2450 mm
Dimensioni torre aperta: 3500x1705x7100 mm
Peso a secco: 400 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230
Configurazione prese: 1 x 16A CEE / 230 V
Tipo di lampade: LED
Lampade: 4 x 320W
Palo telescopico: Acciaio zincato
Area illuminata (m²): 4300
Lumen totali (Lm): 166200
Alzata: Sistema di sollevamento manuale
Altezza massima (m): 7

Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 3500x1705x7100

Dimensione chiusa (mm): 500x1705x2450

Con generatore / Senza generatore: Senza generatore

Trasportabilità: Carrello Traino Veloce

Peso a secco (Kg): 400