



AURORA TORRE FARO OMEGA 70-L 4X320 - FF

Prezzo:

7.289,57 € iva esclusa

Product description:

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF TORRE FARO

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF è una torre faro con sollevamento manuale dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 320W ciascuno.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 7 metri di altezza massima. La torre è completa di pompa a mano per l'innalzamento e bloccaggio manuale su ogni sfilo per evitare la rotazione degli stessi e per garantire l'estensione massima della colonna anche in assenza d'aria al suo interno.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF si contraddistingue per performance, compattezza e solidità, con i suoi fari alogene 4X320W, in grado di competere con torri d'illuminazione molto più ingombranti dotate di un sistema alogeno.

La torre faro AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF dispone di una spina di ingresso e di una presa di uscita 16A 230V per il con cui può essere abbinata ad altre unità.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - SF è concepita per essere abbinata ad un gruppo elettrogeno ed è collegabile in serie al fine di usare un solo generatore per più unità di illuminazione.

AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF sono unità mobili di illuminazione progettate per garantire la massima affidabilità di funzionamento anche negli ambienti più gravosi.

Fra gli elementi più caratterizzanti la protezione superiore del palo telescopico, un'esclusiva AURORA, che salvaguarda uno dei punti più delicati dell'intera AURORA OMEGA 70-L4X320 - SF dagli agenti atmosferici, da scorie di cantiere, polveri e foglie.

La torre faro Aurora è dotata di carrello traino veloce completo di impianto frenante autonomo, completo di fanali posteriori con integrata la luce di retromarcia e tutte le funzionalità per un corretto trasporto urbano ed extraurbano.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA OMEGA 70-L4X320 - FF

Produttore: Green Power Proiettori: 4 Led da 320W Area Illuminata: 4300 Mq Lumen Totali: 166200 Im

Altezza Max: 7 Mt Alzata: Manuale Sezioni del palo: 4 Rotazione: 350°

Resistenza al vento max: 110 Km/h

Trasporto: traino veloce Stabilizzatori manuali: 4 + 1 Ganci di sollevamento: 4 Guide passaggio forche: STD

Dimensioni utili gruppo elettrogeno: 960x1950 mm

Prese extra: 1 x 16A CEE / 230 V

Tensione: 230V Frequenza: 50 Hz

Dimensioni torre chiusa: 3500x1705x2450 mm Dimensioni torre aperta: 3500x1705x7100 mm

Peso a secco: 400 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Configurazione prese: 1 x 16A CEE / 230 V

Tipo di lampade: LED Lampade: 4 x 320W

Palo telescopico: Acciaio zincato

Area illuminata (m²): 4300 Lumen totali (Lm): 166200

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 7

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 3500x1705x7100 Dimensione chiusa (mm): 500x1705x2450

Con generatore / Senza generatore: Senza generatore

Trasportabilità: Carrello Traino Veloce

Peso a secco (Kg): 400

