



# IDROFOGLIA IZ165-1240A-



Prezzo:

38.057,00 € iva esclusa

### **Product description:**

## Motopompa Idrofoglia IZ165-1240A-SP Autoadescante

Idrofoglia IZ165-1240A-SP è una motopompa autoadescante con motore IVECO F36 STAGE **V diesel**, con una portata massima di 1300 m<sup>3</sup>/h.

La motopompa Idrofoglia IZ165-1240A-SP viene fornita completa di telaio, serbatoio, ruote e piedini di stazionamento. Pompa autoadescante realizzata per drenaggio e qualsiasi altra applicazione più impegnativa nei cantieri e nei settori di industria ed emergenza.

Il pompaggio di fluidi più abrasivi con elevato passaggio di corpi solidi è garantito dalla robustezza del sistema idraulico e della esclusiva girante in ghisa sferoidale.

La motopompa Idrofoglia IZ165-1240A-SP ha una portata massima di 1300 litri al minuto ad una prevalenza di 5 m, inoltre consente il passaggio di detriti solidi di diametro 90x90 mm.

Idrofoglia IZ165-1240A-SP viene fornita completa di centralina di controllo automatico IdroMOP. Questa pratica centralina vi permette di regolare la pressione in modo automatico o manuale e di impostare fino a 16 programmi giornalieri e/o settimanali.

La centralina IdroMOP fornisce alla Idrofoglia IZ165-1240A-SP anche tutti i sistemi di sicurezza necessari al corretto funzionamento.

#### I sistemi di sicurezza integrati sono:

Protezione impianto idrico per marcia a secco, minima e massima pressione, sotto pressione e sovra pressione. Protezione motore per insufficiente pressione olio, sovratemperatura, rottura della cinghia (mancanza ricarica batteria), minimo livello combustibile, basso livello liquido raffreddamento, fuori giri motore, bassa pressione gasolio. Start/Stop da contatto esterno. Controllo attuatore per gestione decelerazione motore in caso di allarme o fine lavoro. Gestione procedura riscaldamento e raffreddamento motore.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

#### CARATTERISTICHE TECNICHE IDROFOGLIA IZ165-1240A-SP

Tipo di pompa: Motopompa autoadescante

Costruttore: IVECO

Modello: F36

Normativa emissioni: STAGE V

Alimentazione: Diesel Capacità serbatoio: 330 I

Nr. cilindri: 4

Cilindrata: 2300 cm3

Diametro massimo detriti: 90x90 mm

Raffreddamento: Liquido

Diametro aspirazione: Ø 300 / 12" Diametro mandata: Ø 300 / 12" Portata massima: 1300 m³/h Prevalenza massima: 20 mt Aspirazione massima: 8 m Potenza: 90 KW / 122 Hp

Cerchi una motopompa con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma IDROFOGLIA o di altri brand specializzate.

Le immagini e dati tecnici non sono vincolanti, possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Carburante: Diesel

Motore: FPT (IVECO) F36 Normativa Emissioni : Stage 5

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2300 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Liquido Refrigerante Tipo di pompa: Motopompa ad alta portata

Tipo di materiale trattato: Acque sporche e leggermente sabbiose

Altezza aspirazione (m): 20 Portata massima (Lt/min): 1300 Materiale principale scocca: Ghisa

Diametro aspirazione (mm/pollici): 300 / 12" Diametro mandata (mm/pollici): 300 / 12"

Marca Motore: FPT Iveco