



# CGM V8.5Y LONG RUN

## Gruppo elettrogeno

Prezzo:

**7.675,00 € iva esclusa**

### Product description:

#### **CGM V8,5Y LONG RUN Gruppo elettrogeno trifase da 8,5 KVA Supersilenzioso**

CGM V8,5Y è un gruppo elettrogeno trifase da 8,5 KVA con motore Yanmar alimentato a diesel e con serbatoio maggiorato per una lunga autonomia di funzionamento continuo. Il gruppo elettrogeno CGM V8.5Y è dotato di avviamento elettrico. L'alternatore del gruppo elettrogeno CGM V8.5Y è Linz, Mecc Alte o Stamford ed è a 4 poli, trifase, autoeccitato, senza spazzole con isolamento in classe H. Questo alternatore è dotato di regolatore di tensione AVR che permette di regolare la tensione in uscita rendendo la corrente "pulita" e stabile quasi come quella di casa.

Il CGM V8.5Y è costruito con grandi porte di accesso per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante) oltre che con un pratico basamento forcabile e 4 piedi con fori per il fissaggio al suolo. Il CGM V8.5Y è costituito da una cofanatura in lamiera di acciaio al carbonio, eletrosaldato per ridurre le emissioni acustiche che lo rende supersilenzioso.

Il gruppo elettrogeno CGM V8.5Y con serbatoio da 350 litri ha un consumo di carburante di 2,2 litri/ora al 75% del carico.

Il serbatoio da 350 litri permette al gruppo elettrogeno CGM V8.5Y di avere quasi fino a 7 giorni di autonomia!

Il CGM V8.5Y è provvisto di quadro elettrico automatico con INTELILITE9 con ATS.

#### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM V8.5Y LONG RUN:**

Potenza massima Trifase: 9.4 KVA

Potenza uso continuo Trifase: 8.5 KVA

Potenza massima Trifase: 7.5 KW

Potenza uso continuo Trifase: 6.8 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 3TNV80F-NGB

Avviamento: Elettrico

Lunghezza: 1580 mm

Larghezza: 700 mm

Altezza: 1570 mm

Peso: 600 Kg

AVR

Supersilenzioso

Se stai cercando un altro prodotto come questo gruppo CGM allora puoi consultare sul nostro catalogo altri [gruppi elettrogeni terrestri](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 7.5

Potenza uso continuativo trifase (KW): 6.8

Potenza massima trifase (KVA): 9.4

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 8.5

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: Yanmar 3TNV80F-NGB

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 1267

Numero cilindri: 3

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Senza spazzole

Alesaggio per corsa (mm): 80 x 84

Capacità serbatoio carburante (L): 350

Consumo (L/h): 2.2

Autonomia (h): 159

Pressione acustica: 68 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1580

Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 1570

Peso a secco (Kg): 600

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Sì

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

