

LINZ G-TS16C GENERATORE A CARDANO 16KVA



Prezzo:

3.487,00 € iva esclusa

Product description:

Generatore a cardano LINZ G-TS16C 16KVA

LINZ G-TS16C generatore a cardano mono-trifase da 16 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano LINZ G-TS16C ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

L'alternatore E1S13S E/4 del generatore a cardano LINZ G-TS16C ha un regolatore di tensione compound. Il regolatore compound permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il LINZ G-TS16C facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano LINZ G-TS16C ha una potenza trattore richiesta di 50 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, presa CEE 5P, presa CEE 3P 16 o 32 Amp, presa schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

Il LINZ G-TS16C deve essere utilizzato dopo essere stato appoggiato a terra. Dopo aver collegato la presa di forza del trattore al moltiplicatore tramite albero cardanico, la presa di forza del trattore deve essere impostata al numero di giri richiesto.

Caratteristiche tecniche del LINZ G-TS16C:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza in continuo: 16 KVA
Potenza in continuo: 16 KW
Tensione: 230 / 400 V
Frequenza: 50 Hz
PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 27.2HP
Potenza trattore necessaria: 50 HP
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: E1S13S E/4
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 1152 mm
Larghezza: 960 mm
Altezza: 1025 mm
Peso: 191 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano LINZ o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 16
Potenza massima monofase (KVA): 16
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 240
Configurazione prese: CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 50 HP
Lunghezza (mm): 1152
Larghezza (mm): 960
Altezza (mm): 1025
Peso a secco (Kg): 191
Regolatore di tensione: Compound