



# PEDROLLO G-TS30 GENERATORE A CARDANO MONOFASE/TRIFASE 30KVA

**Prezzo:**

**4.559,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **Generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 30KVA**

PEDROLLO G-TS30 generatore a cardano mono-trifase da 30 KVA con attacco trattore da 430giri/minuto. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

Il PEDROLLO G-TS30 è un generatore PTO (presa di forza) azionato da trattore che include un alternatore sincrono, accoppiato a un moltiplicatore di giri, trainabile dal trattore tramite attacco a tre punti.

L'alternatore PRO18S C/4 del generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha un regolatore di tensione AVR. Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati.

Il PEDROLLO G-TS30 facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TS30 ha una potenza trattore richiesta di 85 HP e una velocità presa di forza di 430 giri/minuto.

Tutti gli alternatori montano di serie un quadro elettrico che comprende: Voltmetro, Amperometro, Frequenzimetro, CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, schuko con protezione termica, interruttori magnetotermici e differenziale.

**D-AVR LINZ DR-30 (OPZIONALE)**

I generatori PEDROLLO G-TS30 possono essere equipaggiati con il [regolatore](#) permette di leggere comodamente dall'App dedicata (disponibile per Android e iOS) sul proprio smartphone i seguenti parametri:

- Frequenza del generatore
- Tensioni concatenate R-S-T
- Corrente, Cosphi, Potenza attiva

## Caratteristiche tecniche del PEDROLLO G-TS30

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in continuo Monofase: 10 KVA / 10 KW

Potenza in continuo Trifase: 30 KVA / 30 KW

Tensione: 230 / 400 V

Frequenza: 50 Hz

PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 47.6 HP

Potenza trattore necessaria: 85 HP

Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: PRO18S C/4

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1152 mm

Larghezza: 960 mm

Altezza: 1025 mm

Peso: 261 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano PEDROLLO o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

## Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Potenza uso continuativo trifase (KW): 30

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 30

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko

Giri presa di forza (giri/min): 430

Potenza richiesta trattore: 85 HP

Lunghezza (mm): 1152

Larghezza (mm): 960

Altezza (mm): 1025

Peso a secco (Kg):

Regolatore di tensione: AVR

