

# PEDROLLO G-TL100 GENERATORE A CARDANO 100KVA



**Prezzo:**

**11.117,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **Generatore a cardano PEDROLLO G-TL100 100KVA**

PEDROLLO G-TL100 generatore a cardano mono-trifase da 100 KVA con attacco trattore da 500giri/minuto. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TL100 ha una tensione di 230 / 400 V e una frequenza di 50 Hz.

Il PEDROLLO G-TL100 è un generatore PTO (presa di forza) azionato da trattore che include un alternatore sincrono, accoppiato a un moltiplicatore di giri, trainabile dal trattore tramite attacco a tre punti.

Il PEDROLLO G-TL100 facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano PEDROLLO G-TL100 ha una potenza trattore richiesta di 235HP e una velocità presa di forza di 500 giri/minuto.

Il generatore deve essere utilizzato dopo essere stato appoggiato a terra. Dopo aver collegato la presa di forza del trattore al moltiplicatore tramite albero cardanico, la presa di forza del trattore deve essere impostata al numero di giri richiesto.

L'alternatore PRO22 SD/4 del generatore a cardano PEDROLLO G-TL100 ha un regolatore di tensione AVR. Il regolatore di tensione, applicato a generatori di corrente sincroni, ha come obiettivo il mantenimento di un funzionamento costante della macchina, nel suo regime di maggior rendimento. Generalmente, questo significa mantenere il fattore di potenza a valori vicini all'1, ma se la macchina sincrona viene utilizzata anche per rifasare altre utenze presenti nello stesso insediamento, tali valori possono variare.

### **D-AVR LINZ DR-30 (OPZIONALE)**

I generatori PEDROLLO G-TL100 possono essere equipaggiati con il [regolatore digitale DR30](#)

che permette di leggere comodamente dall'App dedicata (disponibile per Android e iOS) sul proprio smartphone i seguenti parametri:

- Frequenza del generatore
- Tensioni concatenate R-S-T
- Corrente, Cosphi, Potenza attiva

### **Caratteristiche tecniche del PEDROLLO G-TL100**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza in continuo: 100 KVA  
Potenza in continuo: 84 KW  
Tensione: 230 / 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
PTO Potenza i uscita (rpm richiesti 540): 126 HP  
Potenza trattore necessaria: 235 HP  
Giri presa di forza: 500 giri/min  
Alternatore: PRO22 SD/4  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 1356 mm  
Larghezza: 1092 mm  
Altezza: 1138 mm  
Peso: 556.5 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di generatori a cardano PEDROLLO o di altri brand specializzati ne settore.

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 84  
Potenza massima monofase (KVA): 100  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 240  
Configurazione prese: CEE 5P, CEE 3P 16 o 32 Amp, Schuko  
Giri presa di forza (giri/min): 500

Potenza minima trattore (HP): 235  
Lunghezza (mm): 1356  
Larghezza (mm): 1092  
Altezza (mm): 1138  
Peso a secco (Kg): 556.5  
Regolatore di tensione: AVR