



AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 6000 lm PRO-PACK

Product description:

AIRSTAR SIROCCO LIGHTGLOBE LED 6000 lm PRO-PACK

AIRSTAR SIROCCO 48V 6X10W LED PRO-PACK è un lightglobe dotata di 6 lampade led capace di illuminare un'area massima di 480 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 6X10W PRO è completo di un sistema di alimentazione autonomo e di una comoda valigia grazie alla quale è possibile riporre e trasportare tutti i componenti in modo pratico e ordinato.

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO 6X10W PRO è ideale per lavorare in ambienti interni, in piccoli spazi o in ambienti ristretti, come ad esempio: illuminazione per la manutenzione industriale, illuminazione temporanea per piccole aree, illuminazione di sicurezza, illuminazione mobile, ecc.

AIRSTAR SIROCCO 6X10W PRO viene fornito completo di palo telescopico in acciaio inox resistente a corrosione e ruggine. Il palo telescopico può raggiungere un'altezza i 4.6 m e riesce a sostenere un peso massimo di 3.30 kg, inoltre conferisce un ottima stabilità al lightglobe anche in condizioni sfavorevoli.

Il lightglobe AIRSTAR SIROCCO 6X10W PRO è completamente impermeabile ed è impiegabile anche in ambienti di lavoro umidi o in presenza di acqua, dandovi la possibilità di lavorare sempre con la massima sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO 6X10W PRO:

Diametro della busta: 60 cm
Altezza massima palo: 4.6 m
Temperatura colore: 4750 K
Numero di lampade: 6

Tipo di lampade: LED

Potenza totale lampade: 6x10W

Tensione di alimentazione: 48 VDC

Tipo di portalampada: E27

Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (norma EN12464-2): 100 m²

Area di illuminazione ambiente open space (standard EN1838): 480 m².

Illuminazione sotto il pallone (posto a 3 metri): 100 Lx

Flusso luminoso: 6150 Lm

Classe di protezione globale: IP 54

Tipo di imballaggio: Custodia in metallo con maniglia integrata

Dimensione valigetta: 67x 151 x 226 mm

Peso totale (palloncino + batteria + caricatore + palo): 20 Kg

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tensione (V): 48 DVC

Grado di protezione: IP54

Diametro (Ø): 60 cm

Potenza (W): 6X10W

Altezza massima (m): 4.6

Tipo di lampade: LED

Palo telescopico: Acciaio Cromato

Area illuminata (m²): 480

Lumen totali (Lm): 6150

Peso (Kg): 3.3