



# CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 16KVA AVR

**Prezzo:**

**3.000,00 € iva esclusa**

## Product description:

### CGM 16TR GRUPPO ELETTROGENO CARDANO MONOFASE 16KVA AVR

Gruppo elettrogeno a cardano CGM 16TR da 16 KVA con giri presa di forza necessari al funzionamento di 435 giri/min, completo di regolatore di tensione **AVR**.

Il regolatore AVR permette di stabilizzare la tensione ed evitare danni ai dispositivi sensibili collegati. Il Gruppo elettrogeno CGM 16TR è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità.

Il Gruppo a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore. Il generatore a cardano CGM 16TR ha una potenza trattore richiesta di 30 HP e una velocità presa di forza di 435 giri/minuto.

Questi gruppi elettrogeni compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore.

La trasmissione della potenza avviene tramite il giunto cardanico (non incluso), collegato al moltiplicatore del gruppo elettrogeno.

I CGM 16TR per attacco al trattore sono pensati principalmente per aziende agricole, fattorie, allevamenti e alpeggi ma si adattano facilmente a qualunque situazione di emergenza.

I CGM 16TR sono azionati con un attacco cardanico grazie all'azione della **presa di forza P.T.O.** (Power Take Off in inglese) di un trattore agricolo tramite l'accoppiamento diretto. Questi gruppi elettrogeni sono molto semplici da utilizzare e servono a generare elettricità in luoghi dove solitamente è difficile reperirla, per mezzo dell'accoppiamento ad un **trattore** con basso consumo di energia.

## Caratteristiche tecniche CGM 16TR:

Tipo fase: Monofase  
Potenza in continuo: 16 KVA  
Potenza in continuo: 12.8 KW  
Potenza in emergenza: 17.5 KVA  
Potenza in emergenza: 14 KW  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Giri motore: 3000 giri/min  
Potenza trattore necessaria: 30 hp  
Giri presa di forza: 435 giri/min  
Rapporto moltiplicatore: 1:6.9  
Capacità olio moltiplicatore: 0.7 Lt  
Alternatore: Linz, autoeccitato, con spazzole  
Regolatore di tensione: AVR  
Lunghezza: 900 mm  
Larghezza: 850 mm  
Altezza: 800 mm  
Peso: 125 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'area dedicata ai gruppi elettrogeni a cardano CGM o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

## Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima trifase (KW): 14  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 12.8  
Potenza massima trifase (KVA): 17.5  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 16  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 3000  
Capacità olio (L): 0.7  
Alternatore: Con spazzole  
Numero poli: 2  
Grado di protezione: IP21  
Giri presa di forza (giri/min): 435  
Potenza richiesta trattore:  
Rapporto di trasmissione: 1 : 6.9

Regolatore di tensione: AVR

