

# NANNI QMS32T GENERATORE MARINO 32KVA



**Prezzo:**

**16.940,00 € iva esclusa**

## Product description:

### NANNI QMS32T GENERATORE MARINO 32KVA

NANNI QMS32T è un generatore marino trifase dotato di motore Kubota, 4 tempi con alimentazione Diesel capace di erogare una potenza massima di 32KVA.

Il sistema di raffreddamento permette al NANNI QMS32T di funzionare ad una temperatura ottimale. Nel caso di un raffreddamento con scambiatore di calore a circuito chiuso, il liquido refrigerante viene raffreddato dall'acqua di mare che passa attraverso lo scambiatore. Il generatore marino NANNI QMS32T viene fornito di sistema Super Glow in dotazione standard per l'avviamento a temperature fredde senza il rischio di rotture improvvise del motore.

Il sistema di iniezione E-TVCS produce una miscela ideale di aria e carburante creando tre vortici nella camera di combustione. L'efficienza della combustione del NANNI QMS32T è migliorata, con conseguente basso consumo di carburante.

NANNI QMS32T è completo di scambiatore acqua dolce e acqua salata. Disponibile anche con sistema di raffreddamento a chiglia, anche detto Keel Cooling.

Gli alternatori utilizzati nella gamma QMS sono prodotti da Mecc Alte, un leader mondiale nella produzione di alternatori sincroni compatti. Tutti i generatori NANNI QMS sono dotati di cabina acustica costituita da pannelli isolati in alluminio marino verniciato, con molteplici porte di accesso per tutti i collegamenti necessari e gli elementi di manutenzione, compreso l'accesso visivo di sollevamento.

### CATTERISTICHE TECNICHE NANNI QMS32T

**Tipo Fase:** Trifase

**Potenza massima:** 25.5 KW

**Potenza continuo:** 23.2 KW

Potenza massima: 32.0 KVA  
Potenza continuo: 29.1 KVA  
Carburante: Diesel  
Tensione: 400 V  
Frequenza: 50 Hz  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Avviamento: Elettrico  
Classe di Isolamento: H  
Classe di protezione: IP23  
Consumo: 8.2 Lt/h a pieno carico  
Lunghezza: 1590 mm  
Larghezza: 700 mm  
Altezza: 900 mm  
Peso: 550 Kg

Cerchi un generatore di corrente marino con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma NANNI o di altri brand specializzati nel settore.

L'immagine e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipo fase: Trifase  
Potenza massima trifase (KW): 25.5  
Potenza massima trifase (KVA): 32.0  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 29.1  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 400  
Motore: Kubota, 4 tempi  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Numero cilindri: 4  
Disposizione cilindri: In linea  
Raffreddamento: Acqua  
Iniezione: Indiretta (E-TVCS)  
Alternatore: Regolatore elettronico  
Grado di protezione: IP23  
Classe di isolamento motore: H  
Consumo (L/h): 8.2 al 100% del carico  
Lunghezza (mm): 1590  
Larghezza (mm): 700

Altezza (mm): 900

Peso a secco (Kg): 550

Silenzziato: Sì