



AUSONIA PE0800SWD GENERATORE TRIFASE 800KVA

Prezzo:

108.330,00 € iva esclusa

Product description:

AUSONIA PE0800SWD GENERATORE TRIFASE 800KVA

AUSONIA PE0800SWD è un generatore trifase dotato di motore PERKINS 4006-23 TAG3A con alimentazione Diesel, capace di erogare una potenza continua di 800KVA.

Il generatore AUSONIA PERKINS 4006-23 TAG3A è dotato di un alternatore Marelli modello [MJB 355 MB4](#), della potenza nominale di 800 kVA, autoeccitato ed autoregolato, senza spazzole (brushless), con regolatore elettronico della tensione, protezione meccanica IP 23, forma costruttiva monosupporto, classe di isolamento/sovratemperatura H/H.

Il motore diesel PERKINS 4006-23 TAG3A dell'AUSONIA PE0800SWD è dotato di aspirazione sovralimentata ed inter-refrigerata, 6 cilindri in linea, raffreddamento ad acqua, regolazione di velocità con gestione elettronica, avviamento elettrico.

Il generatore AUSONIA PE0800SWD è dotto di quadro elettrico di comando e controllo ns. tipo DSE 7310/20 MKII;, montato all'interno della carenatura appresso descritta, con logica di gestione a microprocessore di tipo programmabile dall'utente, tramite interfaccia user-friendly, capace di fare intervenire automaticamente il G.E. entro pochi secondi al mancare della tensione di rete anche su una sola fase.

CARATTERISTICHE TECNICHE AUSONIA BA0110SWD

Potenza continua PRP : 800 kVA / 640 kW

Potenza di emergenza LTP : 880 kVA / 704 kW

Fattore di potenza : cos ? 0,8

Tensione : 230 / 400 V

Frequenza : 50 Hz

Velocità : 1500 giri/min

Modello motore: PERKINS 4006-23 TAG3A

Alimentazione: Diesel

N° di cilindri: 6

Alesaggio x Corsa (mm): 160 x 190

Ciclo termodinamico: Diesel 4 tempi

Sistema di raffreddamento: Liquido (acqua + 50% antigelo)

Sistema di iniezione: Diretta

Sistema di alimentazione: Pompa meccanica

Aspirazione: Sovralimentata e Post-raffreddata

Rapporto di compressione: 13.6 : 1

Standard di emissione: N/A

Potenza Acustica: 108 dB(A)

Lunghezza(mm): 6000

Larghezza (mm): 2180

Altezza (mm): 2400

Peso a secco (kg): 7180

Cerchi un generatore con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma AUSONIA o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnative e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KW): 704

Potenza uso continuativo trifase (KW): 640

Potenza massima trifase (KVA): 880

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 800

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Motore: PERKINS 4006-23 TAG3A

Normativa Emissioni : non emissionato

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico

Numero cilindri: 4

Disposizione cilindri: In linea

Raffreddamento: Liquido Refrigerante

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP23

Classe di isolamento motore: H

Consumo (L/h): 130 al 75% del carico

Potenza acustica: 108 dB (A)

Lunghezza (mm): 6000

Larghezza (mm): 2180

Altezza (mm): 2400

Peso a secco (Kg): 7180