GENSET MPM 6/230 SYI MOTOSALDATRICE MONO-TRIFASE 6KVA

Prezzo:

4.723,00 € iva esclusa

Product description:

GENSET MPM 6/230 SYI MOTOSALDATRICE MONOFASE TRIFASE 6KVA

GENSET MPM 6/230 SYI è un motosaldatrice monofase/trifase dotata di motore Yanmar L100V capace di erogare una potenza massima di 6 KVA.

Il motore della motosaldatrice GENSET MPM 6/230 SYI è alimentato a diesel ed è completo di un regolatore di giri variabili.

La GENSET MPM 6/230 SYI è una motosaldatrice professionale adatta per vari impieghi e la sua cofanatura fanno di questa motosaldatrice una tra le più silenziose della sua categoria, capace di mantenere il suo livello di potenza acustica al di sotto di 96 dB(A).

Grazie al comodo gancio centrale di sollevamento la GENSET MPM 6/230 SYI è facile da trasportare e rilocare per qualsiasi impiego la si voglia destinare.

La GENSET MPM 6/230 SYI è provvista di un serbatoio con una notevole capacità, in grado di contenere fino a 10.5 l. Il serbatoio è dotato di indicatore di livello carburante con apertura User Friendly che rende il tappo sicuro e comodo da aprire e chiudere.

Inoltre questa motosaldatrice ha anche un basso consumo di carburante, infatti è capace di assicurare un autonomia di circa 6 h al 75% del carico.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENSET MPM 6/230 SYI:

Tipo saldatura: Elettrodo / Tig
Potenza massima Trifase: 6.0 KVA
Potenza massima Trifase: 4.8 KW
Potenza massima Monofase: 2.0 KVA
Potenza massima Monofase: 1.6 KW

Carburante: Diesel
Tensione: 230/400 V
Frequenza: 50 Hz
Motore: Yanmar L100V
Numero cilindri: 1
Cilindrata: 435 cm3
Potenza meccanica: 8.8 HP
Avviamento: Elettrico
Capacità serbatoio: 10.5 l
Consumo: 1.5 Lt/h
Potenza acustica: 96 (71 dB a 7 mt)
Lunghezza: 885 mm
Larghezza: 630 mm
Altezza: 775 mm
Peso: 170 Kg

Se stai cercando altri prodotti come la GENSET allora puoi visionare il nostro vasto catalogo dedicato alle motosaldatrici.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 4.8
Potenza massima monofase (KVA): 6
Potenza massima trifase (KW): 1.6
Potenza massima trifase (KVA): 2
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 16A CEE - 1 x 230V 32A CEE
Motore: Yanmar L100V
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm^3): 435
Numero cilindri: 1
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Asincrono
Grado di protezione: IP23
Classe di isolamento motore: H
Capacità serbatoio carburante (L): 10.5
Consumo (L/h): 1.5
Autonomia (h): 6.5

Potenza acustica: 96 dB(A)
Pressione acustica: 71 dB(A) a 7 m
Lunghezza (mm): 885
Larghezza (mm): 630
Altezza (mm): 775
Peso a secco (Kg): 170
Silenziato: Sì
Super silenziato: Sì
Tipo di prodotto: Motosaldatrice
Regolatore di tensione: No
Marca Motore: Yanmar