



MASE VS 10.5 GENERATORE MARINO MONOFASE 10,5KW

Prezzo:

21.800,00 € iva esclusa

Product description:

MASE VS10,5 GENERATORE MARINO MONOFASE 10,5KW

Generatore marino MASE VS10,5 monofase dotato di motore Kubota Z722 con alimentazione Diesel e regolazione di giri variabili, capace di erogare una potenza di 10,5KW.

Il generatore marino MASE VS10,5 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino è costruito con motore Kubota alimentato a diesel e alternatore a magneti permanenti con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino MASE VS10,5 ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Modulo MASTER CBU 93x93mm (3.66x3.66 in) molto compatto, con molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore marino MASE VS10,5:

- Comandi ON/OFF/START/STOP/MENU.
- Contaore digitale, Tensione erogata, Tensione batteria gruppo, Tensione pacco batteria esterno, Frequenza, Intervallo di manutenzione, Lista ultimi 10 allarmi con ora.
- 13 icone allarmi differenti visualizzabili.
- Connettore 485 Mod-Bus per monitorare il gruppo dalla plancia di controllo principale dell'imbarcazione.

Il raffreddamento del motore del generatore marino MASE VS10,5 avviene tramite liquido refrigerante in circuito chiuso. Il sistema è composto da uno scambiatore acqua/acqua, al cui interno avviene lo scambio termico fra liquido refrigerante ed acqua mare. Il raffrescamento dell'aria interna del generatore marino è invece affidato allo scambiatore aria/acqua di mare. I flussi generati garantiscono un efficace raffreddamento dell'alternatore del generatore MASE VS10,5 e il raggiungimento di temperature ottimali per rendimento e affidabilità del gruppo.

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE VS10,5

Tipo Fase: Monofase

Potenza uso continuo: 10,5KW

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 240 V Frequenza: 50/60 Hz

Motore: Kubota Z722, 4 Tempi Potenza meccanica: 16.6 Hp

Numero cilindri: 2 Cilindrata: 719 cc

Regolatore di giri: Elettrico con attuatore

Giri motore: 2100 ÷ 3150 giri/min Potenza acustica: 54 dBA @ 7 m

Lunghezza: 730 mm Larghezza: 468 mm Altezza: 555 mm Peso: 176 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 10.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 / 60

Tensione (V): 230 / 240

Motore: KUBOTA D722, 4 tempi Giri motore (giri/min): 2100 ÷ 3150

Regolatore di giri: Elettronico

Cilindrata (cm³): 719 Numero cilindri: 3 Capacità olio (L): 3.8

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)



Iniezione: Indiretta

Alternatore: A magneti permanenti Alesaggio per corsa (mm): 67 x 68

Lubrificazione: Forzata

Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 730 Larghezza (mm): 468 Altezza (mm): 555 Peso a secco (Kg): 176

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: No Marca Motore: Kubota

