



MASE IS 13.04

GENERATORE MARINO

MONOFASE 12KW EPA

Product description:

MASE IS 13.04 GENERATORE MARINO MONOFASE 12KW EPA

Generatore marino MASE IS13,04 monofase con motore Yanmar 3TNM88F con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 12KW.

Il generatore marino MASE IS13,04 è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenzioso**. Il generatore marino MASE IS13,04 è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredata di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS13,04.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS13,04 è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Il generatore marino MASE IS13,04 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Monofase

Potenza uso continuo: 11.5KW

Potenza Massima: 12KW
Carburante: Diesel
Tensione: 120 / 240 V
Frequenza: 60 Hz
Motore: Yanmar 3TNM88F, 4 Tempi
Lunghezza: 985 mm
Larghezza: 585 mm
Altezza: 730 mm
Peso: 344Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS13,04 allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 12
Potenza uso continuativo monofase (KW): 11.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 60
Tensione (V): 120 / 240
Motore: Yanmar 3TNV88, 4 tempi
Giri motore (giri/min): 1800
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico
Cilindrata (cm³): 993
Numero cilindri: 3
Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)
Iniezione: Indiretta
Alternatore: Sincrono, autoeccitato
Numero poli: 4
Rapporto di compressione: 23.5 : 1
Lubrificazione: Forzata
Consumo (L/h): 4.8 al 100% del carico
Pressione acustica: 50 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 985

Larghezza (mm): 585

Altezza (mm): 730

Peso a secco (Kg): 344

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenziatore: Sì

Super silenziatore: Sì