



MASE IS 42 T GENERATORE MARINO TRIFASE 42.5KVA

Product description:

MASE IS 42 T GENERATORE MARINO TRIFASE 42.5KVA

Generatore marino MASE IS42T trifase con motore Yanmar 4TNV98 con alimentazione diesel a 1800 giri/minuto capace di erogare una potenza di 42.5KVA.

Il generatore marino MASE IS42T è progettato con una cabina insonorizzante che lo rende **supersilenziato**. Il generatore marino MASE IS42T è costruito con motore Yanmar alimentato a diesel e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria/acqua. Con le sue dimensioni ridotte è adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il modulo di controllo CBU del generatore marino ha un nuovo design, le più recenti tecnologie, un grande display e micropulsanti per una veloce navigazione dei menu, delle procedure di avviamento e di arresto; grado di protezione IP54. Molto compatto, 86x124mm e corredato di cavo schermato 10mts, il modulo CBU ha molteplici funzioni per un monitoraggio completo del generatore MASE IS42T.

La cabina insonorizzante del generatore MASE IS42T è costituita da una struttura portante in profilato d'alluminio che sostiene pannellature in alluminio marino verniciato tipo 5754 estremamente leggere e di elevatissima resistenza agli agenti esterni. L'ottima accessibilità al vano interno rende più agevoli gli interventi di manutenzione anche con gruppo elettrogeno installato in ambienti angusti.

Caratteristiche tecniche:

Tipo Fase: Trifase

Potenza Massima: 42.5KVA

Carburante: Diesel Tensione: 240 - 480 V Frequenza: 60 Hz Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Motore: Yanmar 4TNV98, 4 Tempi

Lunghezza: 1225 mm Larghezza: 630 mm Altezza: 830 mm Peso: 625 Kg

Se stai cercando un altro generatore come il MASE IS42T allora puoi consultare l'intero catalogo di gruppi elettrogeni marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Trifase

Potenza massima trifase (KVA): 42.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 60 Tensione (V): 240 - 480

Motore: Yanmar 3TNV98, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 1800

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 3319 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Aria / acqua (Intercooler W/A)

Iniezione: Diretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 12.4 al 100% del carico Pressione acustica: 56 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1225 Larghezza (mm): 630 Altezza (mm): 830 Peso a secco (Kg): 625

Inverter: No AVR: Sì

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR



Marca Motore: Yanmar

