



# MASE MARINER 560 GENERATORE MARINO MONOFASE 5.5KW EPA

## Product description:

### Generatore marino MASE MARINER560 5.5 KW EPA

Generatore marino MASE MARINER560 monofase è dotato di motore KUBOTA Z482 che rispetta le normative EPA, alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5 KW a 3600 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER560 è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il motore consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. Inoltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 5,5KW. Il Rotore e lo statore sono rivestiti di vernice epossidica per prevenire l'attacco degli agenti atmosferici, inoltre è allestito con sistemi di sicurezza di auto arresto in caso di alte temperature rilevate sugli avvolgimenti.

Il raffreddamento del motore del generatore MASE MARINER560 avviene tramite circolo di liquido refrigerante in circuito chiuso. Il sistema è composto da uno scambiatore in cupronichel, al cui interno avviene lo scambio termico fra liquido refrigerante ed acqua mare.

Il generatore marino MASE MARINER560 è provvisto di **certificazione EPA** valido esclusivamente per il **mercato americano**.

## CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER560

Tipi Fase: Monofase

Potenza Massima: 5,5KW  
Carburante: Diesel  
Tensione: 120 - 240 V  
Frequenza: 60 Hz  
Motore: KUBOTA Z482, 4 Tempi  
Normativa emissioni: EPA  
Potenza meccanica: 13.3 Hp  
Numero cilindri: 2  
Cilindrata: 479 cc  
Regolatore di giri: Centrifugo meccanico  
Giri motore: 3600 giri/min  
Consumo carburante: 2.7 l/h  
Lunghezza: 674 mm  
Larghezza: 475 mm  
Altezza: 551 mm  
Peso: 125 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [gruppi elettrogeni marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 5.5  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 60  
Tensione (V): 120 / 240  
Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi  
Normativa Emissioni : EPA  
Giri motore (giri/min): 3600  
Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 479  
Numero cilindri: 2  
Capacità olio (L): 2.1  
Raffreddamento: W/W  
Iniezione: Indiretta  
Alternatore: Sincrono, autoeccitato  
Numero poli: 2  
Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 2.7 al 100% del carico

Lunghezza (mm): 674

Larghezza (mm): 475

Altezza (mm): 551

Peso a secco (Kg): 125

Inverter: No

AVR: No

Compound: No

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Kubota