



MASE MARINER 550 S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW

Prezzo:

13.200,00 € iva esclusa

Product description:

MASE MARINER550S GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 5.5KW

Generatore marino MASE MARINER550S monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA Z482 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 5,5 KW a 3000 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER550S è costruito con e alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

Il MASE MARINER550S consente un agevole accesso per la manutenzione dei sistemi di alimentazione e lubrificazione, della pompa acqua mare, del filtro aria, filtro olio e carburante. in oltre è dotato di sistemi di sicurezza di auto arresto per bassa pressione olio e per elevata temperatura motore o gas di scarico.

L'alternatore del generatore è sincrono a 2 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 5,5KW. Il generatore marino MASE MARINER550S è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 55dB(a) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER550S

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 5.5KW

Carburante: Diesel Tensione: 115 - 230 V Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Frequenza: 50 Hz

Motore: KUBOTA Z482, 4 Tempi Potenza meccanica: 11.1 Hp

Numero cilindri: 2 Cilindrata: 479 cc

Regolatore di giri: Centrifugo meccanico

Giri motore: 3000 giri/min Consumo carburante: 2.6 l/h

Pressione acustica: 55dB(A) @ 7 m

Lunghezza: 674 mm Larghezza: 475 mm Altezza: 551 mm Peso: 155 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di generatori marini.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 5.5

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 115 / 230

Motore: KUBOTA Z482, 4 tempi

Giri motore (giri/min): 3000

Regolatore di giri: Centrifugo, meccanico

Cilindrata (cm³): 479 Numero cilindri: 2 Capacità olio (L): 2.1 Raffreddamento: W/W Iniezione: Indiretta

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 2

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 2.6 al 100% del carico Pressione acustica: 55 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 674 Larghezza (mm): 475



Altezza (mm): 551

Peso a secco (Kg): 125

Inverter: No AVR: No

Compound: No Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Marca Motore: Kubota

