



AIRSTAR SIROCCO 1300 REDTECH 132000 lm

Product description:

AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH 132000 lm

AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH è un Lightglobe dotato di 24 lampade led capace di erogare una potenza luminosa di 920W totali, grazie ai quali riesce ad illuminare un' area di 6500 m².

Il Lightglobe AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH da 132000 lumen è un dispositivo di illuminazione perfetto per il lavoro notturno e gli interventi in loco, come l'illuminazione temporanea del sito, per la manutenzione industriale o di emergenza.

AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH Lightglobe Contenuto: pallone completo, 1 borsa per il trasporto, 1 manuale utente, 1 kit di riparazione busta. Asta e sacchi di sabbia opzionali.

La linea di Lightglobe AIRSTAR RedTech è dotata di collegamento wifi e bluetooth, può essere controllata via app dedicata, scaricabile sia su IOS che su android, dandovi la possibilità di apportare diverse regolazione tra cui l'intensità luminosa, luce intermittente e molte altre regolazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE AIRSTAR SIROCCO1300 REDTECH LIGHTGLOBE:

Motore luminoso: Airstar LED Matrix: 24 x 5500 lm
Flusso luminoso: 132000 Lm

Vita media del LED: 50000 H
Temperatura colore: Luce diurna 5000 K
CRI: 70
Illuminazione sotto il pallone (posto a 4 metri): 704 Lx
Area di illuminazione per attività al primo livello di rischio (standard EN12464-2): 1963 m²
Area di illuminazione in ambiente open space (standard EN1838): 6500 m²
Resistenza al vento del pallone: 100 km/h - 60 mph
Consumo di potenza: 920 W
Efficienza: 143 lm/W - 14042 lm/kg - 6373 lm/lb
Tensione di alimentazione: 100~240 VAC / 50-60 Hz
Batteria raccomandata: 2 kWh
Classe di protezione complessiva: IEC-60598-1, CE, IP54
Tipo di lampade: LED
Borsa di trasporto: 108 x 30 x 30 cm / 42 x 11 x 11 in
Peso: 16.5 Kg

Il SIROCCO1300 di AIRSTAR è una soluzione illuminotecnica innovativa e polivalente, ideale per chi necessita di un prodotto affidabile e altamente performante. Con le sue avanzate specifiche tecniche e la facilità d'uso, il SIROCCO1300 si distingue nel settore professionale, grazie alla qualità e all'innovazione garantite da AIRSTAR.

Cerchi un Lightglobe con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di Lightglobe AIRSTAR o di altri brand specializzati.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 / 60
Tensione (V): 100 - 240
Grado di protezione: IEC-60598-1, CE, IP54
Potenza (W): 920
Durata di vita media dei LED (hrs): 50000
Temperatura di colore (°K): 5000
Tipo di lampade: LED
Lampade: 24
Palo telescopico: Acciaio cromato
Area illuminata (m²): 6500
Lumen totali (Lm): 132000
Peso (Kg): 16.5
Video: wNqAxWPD5n4

