



# GREEN POWER GP 11 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 10KVA

**Prezzo:**

**1.406,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **GREEN POWER GP 11 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 10KVA**

Generatore a cardano GREEN POWER GP11 TR-C mono / trifase completo di alternatore MECC ALTE T20FS-130/A capace di erogare una potenza di 10KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP11 TR-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP11 TR-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 20 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggio dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatori sono compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore GREEN POWER GP11 TR-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 400V, Schuko 16A 230V e modulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP11 TR-C**

**Tipo fase: Monofase / Trifase**

**Potenza Massima Trifase: 11 KVA / 8.8 KW**

Potenza in continuo Trifase: 10 KVA / 8 KW

Potenza in continuo Monofase: 6.6 KVA / 6 KW

Tensione: 230 - 400 V

Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 20 hp

Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: MECC ALTE T20FS-130/A (O EQUIVALENTE)

N° di poli: 2

Classe di isolamento: H

Classe di protezione: IP 23

Regolatore di tensione: Compound

Lunghezza: 705 mm

Larghezza: 480 mm

Altezza: 855 mm

Peso: 113 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

#### **Product features:**

Tipi fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6.6

Potenza massima trifase (KW): 8.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 8

Potenza massima trifase (KVA): 11

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 10

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Giri motore (giri/min): 3000

Alternatore: MECC ALTE T20FS-130/A

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 440

Potenza richiesta trattore: 20 HP

Lunghezza (mm): 705

Larghezza (mm): 480

Altezza (mm): 855

Peso a secco (Kg): 113

Silenzziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: Compound