



GREEN POWER GP 16 TR-C GENERATORE A CARDANO TRIFASE 15KVA

Prezzo:

1.590,00 € iva esclusa

Product description:

GREEN POWER GP16 TR-C GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 15KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C mono/trifase completo di alternatore MECC ALTE T20F-200/A capace di erogare una potenza di 15KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP16 TR-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 30 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore GREEN POWER GP16 TR-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 400V, Schuko 16A 230V e modulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP16 TR-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza in massima Trifase: 16.5 KVA / 13.2 KW

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Potenza in continuo Trifase: 15 KVA / 12 KW Potenza in continuo Monofase: 10 KVA / 8 KW

Tensione: 230 - 400 V Frequenza: 50 Hz

Giri motore: 3000 giri/min

Potenza trattore necessaria: 30 hp Giri presa di forza: 430 giri/min

Alternatore: MECC ALTE T20F-200/A (O QUIVALENTE)

N° di poli: 2

Classe di isolamento: H Classe di protezione: IP 23

Regolatore di tensione: Compound

Lunghezza: 805 mm Larghezza: 580 mm Altezza: 915 mm Peso: 138 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8 Potenza uso continuativo monofase (KVA): 10

Potenza massima trifase (KW): 16.5 Potenza uso continuativo trifase (KW): 12 Potenza massima trifase (KVA): 13.2 Potenza uso continuativo trifase (KVA): 15

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400 Giri motore (giri/min): 3000

Alternatore: MECC ALTE T20F-200/A

Numero poli: 2

Grado di protezione: IP23

Giri presa di forza (giri/min): 440 Potenza richiesta trattore: 30 HP

Lunghezza (mm): 805



Larghezza (mm): 580 Altezza (mm): 915

Peso a secco (Kg): 138

Silenziato: No

Super silenziato: No

Regolatore di tensione: Compound

