



GREEN POWER GP 40 TR-C GENERATORE A CARDANO TRIFASE 35KVA

Prezzo:

2.466,00 € iva esclusa

Product description:

GREEN POWER GP40 TR-C GENERATORE A CARDANO TRIFASE 35KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP40 TR-C trifase completo di alternatore ZANARDI ATO28/2S capace di erogare una potenza di 35KVA.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP40 TR-C è molto affidabile in quanto è stato costruito e progettato utilizzando materiali di ottima qualità. Il generatore a cardano è facile da trasportare, installare e posizionare grazie alla dimensione compatta, questo modello è ideale per essere montato su un gruppo trattore.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP40 TR-C per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 80 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 430 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare malfunzionamenti o nel peggiore dei casi si possono arrecare danni all'attrezzatura.

Questi generatore i compatti, robusti e facili da usare, sono completi di base con attacco a 3 punti per un fissaggio sicuro su ogni trattore. Il generatore GREEN POWER GP40 TR-C è dotato di quadro IP44 con presa interruttore magnetotermico, differenziale, presa 32A 400V, Schuko 16A 230V e modulo digitale E31 completo di: voltmetro, frequenzimetro e contatore.

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP40 TR-C

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 40 KVA / 32 KW

Potenza in continuo trifase: 35 KVA / 28 KW

Potenza in continuo monofase: 23 KVA / 18.4 KW
Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 3000 giri/min
Potenza trattore necessaria: 80 hp
Giri presa di forza: 430 giri/min
Alternatore: ZANARDI ATO28/2S (O QUIVALENTE)
N° di poli: 2
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: Compound
Lunghezza: 805 mm
Larghezza: 580 mm
Altezza: 985 mm
Peso: 175 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza uso continuativo monofase (KW): 18.4
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 23
Potenza massima trifase (KW): 32
Potenza uso continuativo trifase (KW): 28
Potenza massima trifase (KVA): 40
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 35
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 3000
Alternatore: ZANARDI ATO28/2
Numero poli: 2
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 430
Potenza richiesta trattore: 80 HP
Lunghezza (mm): 805
Larghezza (mm): 580

Altezza (mm): 985
Peso a secco (Kg): 175
Silenziato: No
Super silenziato: No
Regolatore di tensione: Compound