



GREEN POWER GP115 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 100KVA

Prezzo:

5.357,00 € iva esclusa

Product description:

GREEN POWER GP115 TR/S GENERATORE A CARDANO MONOFASE / TRIFASE 100KVA

Generatore a cardano GREEN POWER GP115 TR/S trifase, dotato di alternatore MECC ALTE ECP34-2S/4 capace di erogare una potenza di 100KVA, completo di **regolatore di tensione AVR**.

Il generatore a cardano GREEN POWER GP115 TR/S per un corretto funzionamento, ha la necessità di essere collegato ad un trattore capace di erogare una potenza meccanica di almeno 220 HP ed una velocità della presa di forza di almeno 420 giri/minuto. I parametri minimi indicati sono necessari al corretto funzionamento del generatore a cardano, nel caso non vengano rispettati è possibile causare dei mal funzionamenti nelle apparecchiature.

Il generatore GREEN POWER GP115 TR/S è dotato di quadro elettrico completo di:

- Interruttore magnetotermico
- Differenziale
- Presa 125 A 400 V
- Presa 32 A 230 V
- Schuko 16 A 230 V
- Modulo digitale E31 completo di: Voltmetro, Frequenzimetro e Contaore

CARATTERISTICHE TECNICHE GREEN POWER GP115 TR/S

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 110 KVA / 88 KW

Potenza in continuo trifase: 100 KVA / 80 KW

Tensione: 230 - 400 V
Frequenza: 50 Hz
Giri motore: 1500 giri/min
Potenza trattore necessaria: 220 hp
Giri presa di forza: 420 giri/min
Alternatore: MECC ALTE ECP34-2S/4 (O QUIVALENTE)
N° di poli: 4
Classe di isolamento: H
Classe di protezione: IP 23
Regolatore di tensione: AVR
Lunghezza: 1140 mm
Larghezza: 750 mm
Altezza: 1210 mm
Peso: 572 Kg

Cerchi un generatore a cardano con caratteristiche tecniche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati nel settore

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima trifase (KW): 88
Potenza uso continuativo trifase (KW): 80
Potenza massima trifase (KVA): 110
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 100
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Giri motore (giri/min): 1500
Alternatore: MECC ALTE ECP34-2S/4
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP23
Giri presa di forza (giri/min): 420
Potenza richiesta trattore: 220 HP
Lunghezza (mm): 1140
Larghezza (mm): 750
Altezza (mm): 1210
Peso a secco (Kg): 572
Silenziato: No
Super silenziato: No

Regolatore di tensione: AVR