



# MASE MARINER 2700 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 29 KW

**Prezzo:**

**32.950,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **MASE MARINER 2700 KS GENERATORE MARINO MONOFASE SILENZIATO 29 KW**

Generatore marino MASE MARINER2700KS monofase silenziato è dotato di motore KUBOTA V3300 alimentato a diesel capace di erogare una potenza massima di 29 KW a 1500 giri/minuto.

Il generatore marino MASE MARINER2700KS è costruito con un alternatore sincrono, autoeccitato con raffreddamento aria, è estremamente compatto e potente, adatto anche su piccole imbarcazioni.

L'alternatore del generatore è sincrono a 4 poli, autoregolato, autoeccitato, senza spazzole, che in accoppiamento con il potente motore KUBOTA riesce ad erogare una potenza massima di 29 KW. L'alternatore è completo di regolatore di tensione AVR che assicura la stabilità della tensione erogata dal generatore, erogando corrente come quella di casa.

Il generatore marino MASE MARINER2700KS è dotato di una cabina di insonorizzazione che lo rende super silenziato, con una emissione sonora di 54 dB(A) ad una distanza di 7 m. La cabina insonorizzante in alluminio verniciato è estremamente leggero e di elevatissima resistenza agli agenti esterni.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE GENERATORE MARINO MASE MARINER2700KS**

Tipo Fase: Monofase

Potenza Massima: 29 KW

Carburante: Diesel

Tensione: 115 - 230 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: KUBOTA V3300, 4 Tempi

Potenza meccanica: 38.8 Hp

Numero cilindri: 4

Cilindrata: 3318 cc

Giri motore: 1500 giri/min

Consumo carburante: 11 l/h

Pressione acustica: 54 dB(A) @ 7 m

Alternatore: Sincrono Brushless

Regolatore di tensione: AVR

Lunghezza: 1310 mm

Larghezza: 640 mm

Altezza: 830 mm

Peso: 630 Kg

Se stai cercando un altro generatore marino allora puoi consultare l'intero catalogo di [generatori marini](#).

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### Product features:

Tipo fase: Monofase

Potenza massima monofase (KW): 29

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 115 / 230

Motore: Kubota V3300, 4 Tempi

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 3318

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Aria

Alternatore: Sincrono, autoeccitato

Numero poli: 4

Lubrificazione: Forzata

Consumo (L/h): 7.6 al 100% del carico

Pressione acustica: 54 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1310

Larghezza (mm): 640

Altezza (mm): 830

Peso a secco (Kg): 630

Inverter: No

AVR: Sì

Compound: No

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Kubota

