



# Generatore CGM S12000DUAL

Prezzo:

4.612,50 € iva esclusa

#### **Product description:**

## Generatore CGM S12000DUAL 9 KVA Supersilenziato AVR

Generatore CGM S12000DUAL con selettore monofase da 9 KVA o trifase da 12 KVA con motore CGM alimentato a diesel STAGE V a 3000 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, dotato di cofanatura che riduce notevolmente le emissioni acustiche e rende il CGM S12000DUAL **supersilenziato**. Il generatore è composto da un alternatore autoeccitato con spazzole e con regolatore di tensione **AVR**.

Il generatore CGM S12000DUAL è un nuovo modello che permette di avere la massima potenza sia in versione monofase sia in versione trifase tramite un **pratico selettore monofase/trifase** che si trova sul quadro prese del generatore. In questo modo, grazie al selettore di potenza, potrai scegliere se utilizzare la potenza in monofase 230 V o in trifase 400 V.

Il generatore è dotato di avviamento elettrico con batteria da 12 V e con un basso consumo di carburante, infatti consuma solamente 3 litri/ora al 75% del carico per un'autonomia di più di 10 ore di funzionamento.

Il generatore è caratterizzato da minori consumi ed un'aspettativa di vita maggiore rispetto alla gamma alimentata a benzina e dotato di cabina insonorizzata adatta per installazione ed utilizzo all'aperto, e serbatoio maggiorato. Il generatore S12000DUAL a 3000 giri/minuto è adatto solo per uso di emergenza per backup. Si sconsiglia l'uso per più di 6 ore continuative e per più di 500 ore l'anno.

## Caratteristiche tecniche del generatore CGM S12000DUAL:

Tipo di fase: Monofase / Trifase Potenza massima trifase: 13.2 KVA Potenza continuo trifase: 12 KVA Potenza massima monofase: 9.9 KVA Potenza continuo monofase: 9 KVA

Carburante: Diesel Tensione: 230 / 400 V Frequenza: 50 Hz

Motore: CGM

Giri motore: 3000 giri/min

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Avviamento: Elettrico

Consumo: 3 Lt/h al 75% del carico

Capacità serbatoio: 30 Lt

Autonomia: 10 h al 75% del carico

Lunghezza: 1360 mm Larghezza: 650 mm Altezza: 980 mm Peso: 320 Kg Supersilenziato

**AVR** 

Scopri l'intera gamma riservata ai gruppi elettrogeni terrestri della CGM o altre tra le migliori marche sfogliando il nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 8.9

Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.1

Potenza massima monofase (KVA): 9.9

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 9

Potenza massima trifase (KW): 10.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 9.6

Potenza massima trifase (KVA): 13.2

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 12

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 32A 3P CEE

Motore: CGM 12HP

Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 3000

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 794 Numero cilindri: 2

Alternatore: Con spazzole

Numero poli: 2

Capacità serbatoio carburante (L): 30

Consumo (L/h): 3 Autonomia (h): 10

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m



Lunghezza (mm): 1360 Larghezza (mm): 650 Altezza (mm): 980 Peso a secco (Kg): 320

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: CGM

