



ITALTOWER OKAPI PRO05 TORRE FARO 6X320W MULTILED CON GENERATORE

Prezzo:

15.109,00 € iva esclusa

Product description:

ITALTOWER OKAPI PRO05 TORRE FARO 6x320 W MULTILED CON GENERATORE

La Torre faro ITALTOWER OKAPI PRO05 è dotata di motore Yanmar 3TNM68 alimentato a Diesel, capace di erogare una potenza di 3,5kW a servizio di 6 Lampade LED da 320 W.

La torre ITALTOWER OKAPI PRO05 MULTILED è dotata di sistema di sollevamento idraulico, capace di portare la torre ad una quota di 8,5 m. Grazie alle 6 Lampade LED la ITALTOWER OKAPI PRO05 riesce ad illuminare un area di 7800 mq con una intensità luminosa massima di 249300 lm.

La torre è dotata di un motore Yanmar 3TNM68 Stage V, perfettamente in regola con le ultime normative europee sulle emissioni. Inoltre la torre faro presenta la possibilità di essere alimentate tramite rete esterna grazie alla presa e alla spina da 16 A 230 V presenti sulla macchina. Tramite un selettore interno l'operatore deciderà se alimentare i Led dalla rete esterna presente nel sito di lavoro o tramite il generatore Stage V presente nella torre.

I suoi 6 potenti fari da 320 W uniti al suo design compatto permettono di ottimizzare qualsiasi spazio rendendo Okapi un prodotto dall'alta qualità ed efficacia. I 4 stabilizzatori la rendono inoltre resistente al vento fino a 110 km/h e ideale per qualsiasi superficie.

CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER OKAPI PRO05

Numero fari: 6
Potenza lampade: 320 W LED
Lumen: 249300 lm
Area illuminata: 7800 mq
Tipo fase: Monofase
Potenza massimo: 3.5 KW
Pressione acustica: 61dB(A) @ 7m
Tensione: 230 V
Frequenza: 50 Hz
Centralina: DeepSea L401 MKII
Alimentazione ausiliaria: 1,2 kVA
Motore: Yanmar 3TNM68
Giri: 1500rpm
Refrigerante: Liquido
Normativa emissioni: Stage V
Alternatore: Linz Alumen
Capacità serbatoio: 120 l
Carburante: Diesel
Consumo: 0,55 l/h
Altezza massima: 8,5m
Sistema di sollevamento: Idraulico
Rotazione: 350°
Resistenza al vento: 110 Km/h
Stabilizzatori 4 + 1
Lunghezza (mm): 2370
Larghezza (mm): 1470
Altezza (mm): 2400
Peso a secco (Kg): 850

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

Product features:

Tipo fase: Monofase
Potenza massima monofase (KW): 3.5
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230

Motore: Yanmar 3TNM68

Normativa Emissioni : Stage 5

Giri motore (giri/min): 1500

Raffreddamento: Liquido

Alternatore: Linz Alumen SB

Altezza massima (m): 8.5

Tipo di lampade: MULTILED

Lampade: 6 x 320 W

Palo telescopico: Verticale

Area illuminata (m²): 7800

Lumen totali (Lm): 249300

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Rotazione del palo: 355°

Dimensione aperta (mm): 2370 x 1470 x 8500

Lunghezza da chiusa (mm): 2350

Larghezza da chiusa (mm): 1460

Altezza da chiusa (mm): 2400

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Fissa

Stabilità al vento (Km/h): 110

Capacità serbatoio carburante (L): 120

Consumo (L/h): 0.55

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7.5 m

Peso (Kg): 855