



HELVI FREEMAKER 183 SALDATRICE PORTATILE A FILO, A ELETTRODO E A TIG

Prezzo:

449,00 € iva esclusa

Product description:

HELVI FREEMAKER 183 SALDATRICE PORTATILE A FILO, A ELETTRODO E A TIG

HELVI FREEMAKER183 è una saldatrice portatile multiprocesso, capace di saldare a filo, a elettrodo e a TIG, tutto in una sola macchina.

Con HELVI freeMAKER182 puoi impostare facilmente i parametri di saldatura grazie alla grafica intuitiva del pannello di controllo. L'interfaccia è semplice e intuitiva e puoi farti guidare dalla scale graduate del pannello frontale. Se sai già saldare, vai più veloce. Se stai imparando, trovi il parametro di saldatura perfetto in modo semplicissimo

La HELVI freeMAKER182 è nata proprio per liberarti da ogni peso. È leggera e di piccole dimensioni, per garantire la massima trasportabilità in caso di lavori outdoor.

La saldatrice HELVI freeMAKER182 viene fornita in una valigetta completa di:

Torcia MIG di saldatura lunghezza 3,0 m Cavo massa. Lunghezza 2,0 m. Sezione cavo 16mm2 Bobina filo animato diametro 0,9 mm – 0,5Kg Martospazzola

CARATTERISTICHE TECNICHE HELVI FREEMAKER183

Alimentazione: 230V 50/60Hz

Range di Regolazione: MIG - 25 ÷ 150 A - MMA - 25 - 150 A - TIG - 20 ÷ 150 A MIG/MAG - Ciclo lavoro 40°C: 150 A @ 25% - 95 A @ 60% - 75 A @ 100% MMA - Ciclo lavoro 40°C: 150 A @ 25% - 95 A @ 60% - 75 A @ 100%

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

TIG - Ciclo lavoro 40°C: 150 A @ 20% - 85 A @ 60% - 65 A @ 100%

Ferro: Ø 0,6 - 0,8 mm

Filo animato (NO GAS): Ø 0,9mm Diametro elettrodo: Ø 1,6 - 3,25 mm

Classe di isolamento: H Grado di Protezione: IP22S

Lunghezza: 370 mm Larghezza: 170 mm Altezza: 260 mm Peso netto: 10.2 Kg Peso lordo: 11 Kg

Cerchi una saldatrice portatile con caratteristiche differenti? QUI puoi trovare l'intera gamma HELVI o di altri brand specializzati

Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Tipo fase: Monofase Frequenza (Hz): 50 / 60 Tensione (V): 230

Grado di protezione: IP22S Classe di isolamento motore: H

Regolazione di corrente (A): 10 ÷ 150 A

Corrente di saldatura (A): 150

Amp. 60974-1 (40°): 150 A @ 25% • 95 A @ 60% • 75 A @ 100%

Ø filo di saldatura animato (mm): 0.9 Tipo di saldatura: Multiprocesso

Lunghezza (mm): 370 Larghezza (mm): 170 Altezza (mm): 260 Peso a secco (Kg): 10

Peso (Kg): 11

