



# ITALTOWER PEGASO PRO01 TORRE FARO 4x160 W MULTILED CON CARRELLO A MANO E GENERATORE

**Prezzo:**

**3.778,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **ITALTOWER PEGASO PRO01 TORRE FARO 4x160 W MULTILED CON CARRELLO A MANO E GENERATORE**

La Torre faro ITALTOWER PEGASO PRO01 è dotata di motore Arion 6000 alimentato a Benzina, capace di erogare una potenza di 4,8KW a servizio di 4 Lampade LED da 160W.

La Torre faro ITALTOWER PEGASO PRO01 è una torre faro compatta e semplice da utilizzare, con il suo pratico trolley la puoi spostare ovunque. Ideale per portare luce in zone remote o aperta campagna dove c'è scarsa illuminazione.

Grazie ai 4 proiettori LED la Torre faro ITALTOWER PEGASO PRO01 riesce ad illuminare un area di 2400 mq con una intensità luminosa massima di 81400 lm. ITALTOWER PEGASO PRO01 viene fornita con due maniglie per il trasporto retrattili per facilitarne gli spostamenti anche su terreni sconnessi e con 3 stabilizzatori ( 2 anteriori e 1 posteriori ) per una ottimale stabilizzazione.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE TORRE FARO ITALTOWER PEGASO PRO01**

Numero fari: 4

Potenza lampade: 160 W LED

Lumen: 81400 lm

Area illuminata: 2400 mq

Tipo fase: Monofase

Potenza massimo: 4.8 KW

Pressione acustica: 70dB(A) @ 7m

Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Alimentazione ausiliaria: 3.2 kVA  
Motore: Arion 6000  
Giri: 3000rpm  
Refrigerante: Aria  
Normativa emissioni: Non emissionato  
Alternatore: Arion 6000  
Capacità serbatoio: 25 l  
Carburante: Benzina  
Autonomia: 27 h  
Consumo di carburante: 0,9 l/h  
Altezza massima: 5,5m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Rotazione: 350°  
Resistenza al vento: 80 Km/h  
Carrello: Traino a mano  
Stabilizzatori: 2  
Lunghezza (mm): min 1300 - Max 1300  
Larghezza (mm): min 560 - Max 800  
Altezza (mm): min 2380 - Max 5500  
Peso a secco (Kg): 250

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Potenza massima monofase (KW): 4.8  
Carburante: Benzina  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Motore: Arion 6000  
Normativa Emissioni : Uso Stazionario  
Giri motore (giri/min): 3000  
Numero cilindri: 1  
Raffreddamento: Aria

Alternatore: Arion 6000

Tipo di lampade: MULTILED

Lampade: 4 x 160 W

Palo telescopico: Verticale

Area illuminata (m<sup>2</sup>): 2400

Lumen totali (Lm): 81400

Alzata: Sistema di sollevamento manuale

Altezza massima (m): 5.5

Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 1300 x 800 x 5500

Lunghezza da chiusa (mm): 1300

Larghezza da chiusa (mm): 560

Altezza da chiusa (mm): 2380

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Ruote e maniglie

Stabilità al vento (Km/h): 80

Capacità serbatoio carburante (L): 25

Consumo (L/h): 0.9

Pressione acustica: 70 dB(A) a 7 m

Regolatore di tensione: AVR

Peso (Kg): 250