



# ITALTOWER BARROW PRO02 TORRE FARO 4x160 W MULTILED CON CARRELLO A MANO

**Prezzo:**

**3.073,00 € iva esclusa**

## **Product description:**

### **ITALTOWER BARROW PRO02 TORRE FARO 4x160 W MULTILED CON CARRELLO A MANO**

ITALTOWER BARROW PRO02 è una torre faro provvista di 4 proiettori led 160W ad alta luminosità completo di carrello di movimentazione, sistema di sollevamento manuale che permette un'estensione fino a 5,5 mt.

La ITALTOWER BARROW PRO02 è una torre faro compatta e semplice da utilizzare, con il suo pratico trolley la puoi spostare ovunque. Ideale per portare luce in zone remote o aperta campagna dove c'è scarsa illuminazione.

Grazie ai 4 proiettori LED la Torre faro ITALTOWER BARROW PRO02 riesce ad illuminare un area di 2400 mq con una intensità luminosa massima di 81400 lm. ITALTOWER BARROW PRO02 viene fornita con due maniglie per il trasporto retrattili per facilitarne gli spostamenti anche su terreni sconnessi e con 3 stabilizzatori ( 2 anteriori e 1 posteriori ) per una ottimale stabilizzazione.

L'arganello manuale permette il sollevamento del palo telescopico in sicurezza grazie a un cavo di ferro composto da 133 micro cavi anti-torsione migliorando la resistenza e la portata dell'arganello stesso. La torre faro ITALTOWER BARROW PRO02 è indicata per applicazioni in cui sia richiesto l'utilizzo di generatori professionali di piccole dimensioni, fino a 6KVA, aventi dimensioni massime 900 x 600 mm.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE ITALTOWER BARROW PRO02**

Numero fari: 4

Potenza lampade: 160 W multiLED

Lumen: 81400 lm  
Area illuminata: 2400 mq  
Tipo fase: Monofase  
Tensione: 230 V  
Frequenza: 50 Hz  
Altezza massima: 5,5 m  
Sistema di sollevamento: Manuale  
Rotazione: 350°  
Resistenza al vento: 80 Km/h  
Carrello: Carrello con traino a mano  
Base supporto generatore: 900 x 600 mm  
Stabilizzatori: 2  
Lunghezza (mm): min 1200  
Larghezza (mm): min 840  
Altezza (mm): min 2200 - Max 5500  
Peso a secco (Kg): 192

Cerchi una torre faro con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma di torri ITALTOWER o di altri brand specializzati.

Le Immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisioni da parte del produttore

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Tipo di lampade: MULTILED  
Lampade: 4 x 160 W  
Palo telescopico: Verticale  
Area illuminata (m²): 2400  
Lumen totali (Lm): 81400  
Alzata: Sistema di sollevamento manuale  
Altezza massima (m): 5.5  
Rotazione del palo: 350°  
Lunghezza da chiusa (mm): 1200  
Larghezza da chiusa (mm): 841  
Altezza da chiusa (mm): 2200  
Con generatore / Senza generatore: Senza generatore  
Trasportabilità: Ruote e maniglie

Stabilità al vento (Km/h): 80  
Peso (Kg): 192