



# AURORA TORRE FARO GAMMA Y-L 4X160 CON MOTORE YANMAR STAGE V

## Product description:

### **AURORA TORRE FARO GAMMA Y-L 4X160 CON MOTORE YANMAR STAGE V**

AURORA GAMMA Y-L 4X160 è una torre faro con generatore dotato di motore Yanmar 2TNV70 Diesel Stage V e sollevamento idraulico dotato di 4 proiettori capaci di erogare una potenza luminosa di 160W ciascuno.

AURORA GAMMA Y-L 4X160 è dotato di una torre di sollevamento in acciaio zincato capace di estendersi fino a 8,5 metri di altezza massima, compresa di 4 piedi di stabilizzazione per assicurare la torre faro una volta aperta. Il sistema di sollevamento viene azionato manualmente e da un sistema idraulico che ne permette la massima estensione senza sforzo.

AURORA GAMMA Y-L 4X160 è dotato di motore Yanmar 2TNV70 Diesel Stage V, questo motore è super efficienti con 1500 rpm. Le torri faro AURORA GAMMA in oltre vi garantiscono un'autonomia di 254 h di lavoro al 30% del carico.

Le lenti della torre faro AURORA sono dotate di un'ottica estremamente speciale progettata specificamente per i settori dell'ingegneria civile e delle costruzioni. Questo innovativo design delle lenti a LED completamente direzionali garantisce la massimizzazione della diffusione della luce e la riduzione degli sprechi.

Il fermo di sicurezza arresta la discesa ad un'altezza di sicurezza che evita il rischio di urti con i proiettori durante la normale fase discesa o in caso di rottura improvvisa delle funi telescopico o del freno automatico dell'arganello di sollevamento.

AURORA GAMMA Y-L 4X160 è caratterizzata da dimensioni estremamente compatte e dalla forma squadrata che ne ottimizzano e ne facilitano il posizionamento e il trasporto su mezzi mobili. Il basamento, con 4 stabilizzatori anti-ribaltamento regolabili e removibili, garantisce un'alta stabilità al vento.

## CARATTERISTICHE TECNICHE AURORA GAMMA Y-L 4X160

Produttore: Green Power  
Proiettori: 4 Led da 160W  
Area Illuminata: 3300 Mq  
Altezza Max: 8.5 Mt  
Alzata: Idraulico  
Motore: Yanmar 2TNV70  
Emissioni: Stage V  
Alimentazione: Diesel  
Giri Motore: 1500 rpm  
Palo Telescopico: In acciaio zincato  
Resistenza al vento max: 110 Km/h  
Stabilità al vento: nr 4 stabilizzatori  
Trasporto: Carrello traino lento  
Rumorosità a 7 mt: 61 dB (A)  
Lumen Totali: 81400 lm  
Tensione: 230V  
Frequenza: 50 Hz  
Autonomia 30% carico: 254 hr  
Dimensioni torre chiusa: 1119x1211x2389 mm  
Dimensioni torre aperta: 2458x2552x8500 mm  
Peso a secco: 850 Kg

Cerchi un prodotto con caratteristiche differenti? [QUI](#) puoi trovare l'intera gamma Green Power o di altri brand specializzati.

Le immagini e dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggetti a revisione da parte del fornitore.

### Product features:

Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230  
Giri motore (giri/min): 1500  
Avviamento: Elettrico  
Tipo di lampade: LED  
Lampade: 4 x 160W  
Palo telescopico: Acciaio zincato  
Area illuminata (m<sup>2</sup>): 3300

Lumen totali (Lm): 81400

Alzata: Sistema di sollevamento idraulico

Altezza massima (m): 8.5

Rotazione del palo: 350°

Dimensione aperta (mm): 2458x2552x8500

Dimensione chiusa (mm): 1119x1211x2389

Con generatore / Senza generatore: Con generatore

Trasportabilità: Fissa

Autonomia (h): 254 al 30% del carico

Pressione acustica: 61 dB(A) a 7 m

Peso a secco (Kg): 850

Marca Motore: Yanmar 2TNV70