



CGM 230P-C300 CON QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

37.597,50 € iva esclusa

Product description:

CGM 230P-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA supersilenzioso con quadro automatico

CGM 230P-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 230P-C300 **supersilenzioso**.

Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 38 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230P-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 202 KW / 253 KVA

Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA

Potenza massima monofase: 67.33 KW / 84.33 KVA

Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 1206A-E70TTAG2

Giri motore: 1500 giri/min
Avviamento: Elettrico
Consumo: 38 Lt/h al 75% del carico
Lunghezza: 3700 mm
Larghezza: 1400 mm
Altezza: 2250 mm
Peso: 2780 Kg
Supersilenzioso
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230P-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 67.33
Potenza uso continuativo monofase (KW): 61.33
Potenza massima monofase (KVA): 84.33
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 76.67
Potenza massima trifase (KW): 202
Potenza uso continuativo trifase (KW): 184
Potenza massima trifase (KVA): 253
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 230
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: Morsettiera
Motore: Perkins 1206A-E70TTAG2
Normativa Emissioni : Uso Stazionario
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Elettronico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 7010
Numero cilindri: 6
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 105 x 135

Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 38

Autonomia (h): 6.6

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3700

Larghezza (mm): 1400

Altezza (mm):

Peso a secco (Kg): 2780

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins