



# CGM 230P-C300 CON QUADRO AUTOMATICO

Prezzo:

38.025,00 € iva esclusa

### **Product description:**

## CGM 230P-C300 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 230KVA supersilenziato con quadro automatico

CGM 230P-C300 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 230KVA con motore Perkins alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 230P-C300 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 38 litri/ora al 75% del carico. Oltre a questo dispone di quadro con centralina automatica e morsettiera per l'avvio in automatico.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 230P-C300 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 230P-C300:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 202 KW / 253 KVA Potenza uso continuo trifase: 184 KW / 230 KVA Potenza massima monofase: 67.33 KW / 84.33 KVA Potenza uso continuo monofase: 61.33 KW / 76.67 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: PERKINS 1206A-E70TTAG2

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico

Consumo: 38 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 3700 mm Larghezza: 1400 mm Altezza: 2250 mm Peso: 2780 Kg Supersilenziato

**AVR** 

Se stai cercando un prodotto come il CGM 230P-C300 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 67.33

Potenza uso continuativo monofase (KW): 61.33

Potenza massima monofase (KVA): 84.33

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 76.67

Potenza massima trifase (KW): 202

Potenza uso continuativo trifase (KW): 184

Potenza massima trifase (KVA): 253

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 230

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera Motore: Perkins 1206A-E70TTAG2 Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Elettronico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 7010 Numero cilindri: 6

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 105 x 135

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Capacità serbatoio carburante (L): 250

Consumo (L/h): 38 Autonomia (h): 6.6

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 3700 Larghezza (mm): 1400 Altezza (mm): 2250

Peso a secco (Kg): 2780

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: Opzionale

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Perkins

