



# CGM 45F-C50 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

**11.600,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **CGM 45F-C50 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 45KVA supersilenziato con quadro manuale**

CGM 45F-C50 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 45KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 45F-C50 **supersilenziato**.

Il gruppo elettrogeno CGM 45F-C50 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 45F-C50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 8,8 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Il gruppo elettrogeno CGM 45F-C50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 45F-C50:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 40 KW / 50 KVA

Potenza uso continuo trifase: 36 KW / 45 KVA

Potenza massima monofase: 13.33 KW / 16.67 KVA

Potenza uso continuo monofase: 12 KW / 15 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45AM1A

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 8.8 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2000 mm

Larghezza: 850 mm  
Altezza: 1275 mm  
Peso: 930 Kg  
Supersilenziato  
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 45F-C50 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

### Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase  
Potenza massima monofase (KW): 13.3  
Potenza uso continuativo monofase (KW): 12  
Potenza massima monofase (KVA): 16.6  
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 15  
Potenza massima trifase (KW): 40  
Potenza uso continuativo trifase (KW): 36  
Potenza massima trifase (KVA): 50  
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 45  
Carburante: Diesel  
Frequenza (Hz): 50  
Tensione (V): 230 / 400  
Configurazione prese: 1 X 400V 63A 5P CEE - 1 X 230V 16A 3P CEE  
Motore: FPT NEF N45AM1A  
Normativa Emissioni : Stage 2  
Giri motore (giri/min): 1500  
Regolatore di giri: Meccanico  
Avviamento: Elettrico  
Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500  
Numero cilindri: 4  
Raffreddamento: Acqua  
Alternatore: Senza spazzole  
Numero poli: 4  
Grado di protezione: IP44  
Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132  
Capacità serbatoio carburante (L): 100  
Consumo (L/h): 8.8  
Autonomia (h): 11.4  
Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2000  
Larghezza (mm): 850  
Altezza (mm): 1275  
Peso a secco (Kg): 930  
AVR: Sì  
Silenzioso: Sì  
Super silenzioso: Sì  
Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno  
Quadro di commutazione ATS: No  
Regolatore di tensione: AVR  
Marca Motore: FPT Iveco