



TELAIR DUALCLIMA 12500H CONDIZIONATORE CON POMPA DI CALORE 10800 BTU

Prezzo:

1.569,90 € iva esclusa

Product description:

TELAIR DUALCLIMA 12500H CONDIZIONATORE CON POMPA DI CALORE 10800 BTU

Condizionatore TELAIR DUALCLIMA 12500H monoblocco con pompa di calore progettato appositamente per essere installato sul tetto di camper e caravan di medie e grandi dimensioni. Particolare cura è stata dedicata alla silenziosità sia interna che esterna del condizionatore TELAIR DUALCLIMA 12500H.

Il condizionatore è provvisto di diffusore super piatto con profilo a degradare sui 4 lati. Uscite aria anteriore e posteriore orientabili sia lateralmente che tangenzialmente sono presenti nel condizionatore TELAIR DUALCLIMA 12500H.

CARATTERISTICHE TECNICHE TELAIR DUALCLIMA 12500H

Potenza di raffreddamento: 10.800 BTU / 3,17 KW Potenza di riscaldamento: 10.500 BTU / 3,08 kW

Velocità ventilazione: 3 + AUTO

Correte assorbita media raffreddamento: 6.1 A Correte assorbita media riscaldamento: 5.9 A

Corrente di spunto: 29 A (150 m sec.) Potenza assorbita raffreddamento: 1400W Potenza assorbita riscaldamento: 1350W

Generatore necessario: 2200W

Tensione: 230 V Frequenza: 50 Hz

Portata d'aria massima: 480 m3/h

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza: 239 mm Larghezza: 980 mm Altezza: 650 mm Peso: 39 Kg

Pompa di calore

Il riscaldamento a pompa di calore ad alta efficienza del condizionatore TELAIR DUALCLIMA 12500H fornisce un'elevata potenza di riscaldamento con un consumo inferiore alla metà della potenza fornita. La pompa di calore è efficace per temperature esterne fino a 4°C; al di sotto di tale valore la potenza si riduce drasticamente.

Controllo automatico

Attivando la funzione AUTO, il condizionatore TELAIR DUALCLIMA 12500H seleziona automaticamente la velocità di ventilazione più adeguata e la funzione raffreddamento o riscaldamento.

- Telecomando con timer programmabile e con tasto ON/OFF luci diffusore
- Sonde di protezione antighiaccio
- Filtri interni ricambiabili e lavabili
- Adatto per tetti con spessore da 30 a 70 mm

Cerchi un condizionatore con caratteristiche tecniche differenti? QUI puoi trovare l'area dedicata ai condizionatori TELAIR o di altri brand specializzati

Le immagini e i dati tecnici non sono impegnativi e possono essere soggette a revisioni da parte del fornitore.

Product features:

Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230

Potenza di raffreddamento: 10.800 BTU / 3,17 KW Potenza di riscaldamento: 10.500 BTU / 3,08 kW

Velocità ventilazione: 3 + AUTO

Corrente di spunto (A): 29

Corrente assorbita media, raffreddamento (A): 6.1 Corrente assorbita media, riscaldamento (A): 5.9 Potenza assorbita, raffreddamento (KW): 1.4 Potenza assorbita, riscaldamento (KW): 1.35

Portata d'aria massima (m³/h): 480 Altezza diffusore aria (cm): 4.9

Lunghezza (mm): 980 Larghezza (mm): 239 Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Altezza (mm): 650

Tipo di climatizzazione: Condizionatore da tetto

Lunghezza veicolo consigliata (m): 7 Tipo di prodotto: Condizionatore

Peso (Kg): 39

