



# CGM 120F-C100 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

**17.790,00 € iva esclusa**

## Product description:

### **CGM 120F-C100 Gruppo elettrogeno monofase/trifase 120KVA supersilenzioso con quadro manuale**

CGM 120F-C100 è un gruppo elettrogeno monofase/trifase da 120KVA con motore FPT alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM 120F-C100 **supersilenzioso**.

Il gruppo elettrogeno CGM 120F-C100 è composto da un alternatore Stamford, Mecc Alte o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il gruppo elettrogeno CGM 120F-C100 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 21 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo gruppo elettrogeno è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il gruppo elettrogeno CGM 120F-C100 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

### **Caratteristiche tecniche del gruppo elettrogeno CGM 120F-C100:**

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 105.6 KW / 132 KVA

Potenza uso continuo trifase: 96 KW / 120 KVA

Potenza massima monofase: 35.2 KW / 44 KVA

Potenza uso continuo monofase: 32 KW / 40 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: FPT NEF N45TM3

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 21 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 2500 mm

Larghezza: 1050 mm

Altezza: 1590 mm

Peso: 1500 Kg

Supersilenzioso

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM 120F-C100 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri generi di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

#### **Product features:**

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 35.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 32

Potenza massima monofase (KVA): 44

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 40

Potenza massima trifase (KW): 105.6

Potenza uso continuativo trifase (KW): 96

Potenza massima trifase (KVA): 132

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 120

Carburante: Diesel

Frequenza (Hz): 50

Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: Morsettiera

Motore: FPT (IVECO) NEFN45TM3

Normativa Emissioni : Uso Stazionario

Giri motore (giri/min): 1500

Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico

Cilindrata (cm<sup>3</sup>): 4500

Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua

Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 104 x 132

Capacità serbatoio carburante (L): 120

Consumo (L/h): 21

Autonomia (h): 5.7

Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 2500

Larghezza (mm): 1050

Altezza (mm): 1590

Peso a secco (Kg): 1500

AVR: Sì

Silenzioso: Sì

Super silenzioso: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: FPT Iveco