



CGM v18Y-C30 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

9.875,00 € iva esclusa

Product description:

CGM v18Y-C30 Generatore monofase/trifase 18KVA supersilenziato con quadro manuale

CGM v18Y-C30 è un generatore monofase/trifase da 18KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore è dotato di cabina insonorizzata in lamiera di acciaio strutturale, resistente alle intemperie e rivestimento interno in materiale fonoassorbente ad alto abbattimento acustico che rendono il CGM v18Y-C30 **supersilenziato**.

Il generatore CGM v18Y-C30 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Mecc Alte, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM v18Y-C30 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 4 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM v18Y-C30 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM v18Y-C30:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 15.8 KW / 19.8 KVA Potenza uso continuo trifase: 14.4 KW / 18 KVA Potenza massima monofase: 5.27 KW / 6.6 KVA Potenza uso continuo monofase: 4.8 KW / 6 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 4TNV88-BIB

Giri motore: 1500 giri/min Avviamento: Elettrico

Consumo: 4 Lt/h al 75% del carico

Vendita - Noleggio - Manutenzione Gruppi Elettrogeni Torino: +39 011 25 35 33 | Milano: +39 02 83 62 30 79

Lunghezza: 1800 mm Larghezza: 850 mm Altezza: 1275 mm Peso: 635 Kg Supersilenziato

AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM v18Y-C30 allora puoi consultare l'intera gamma di generatore della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase

Potenza massima monofase (KW): 5.2

Potenza uso continuativo monofase (KW): 4.8

Potenza massima monofase (KVA): 6.6

Potenza uso continuativo monofase (KVA): 6

Potenza massima trifase (KW): 15.8

Potenza uso continuativo trifase (KW): 14.4

Potenza massima trifase (KVA): 19.8

Potenza uso continuativo trifase (KVA): 18

Carburante: Diesel Frequenza (Hz): 50 Tensione (V): 230 / 400

Configurazione prese: 1 x 400V 32A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE

Motore: Yanmar 4TNV88-BIB Normativa Emissioni : Stage 5 Giri motore (giri/min): 1500 Regolatore di giri: Meccanico

Avviamento: Elettrico Cilindrata (cm³): 2190 Numero cilindri: 4

Raffreddamento: Acqua Alternatore: Senza spazzole

Numero poli: 4

Grado di protezione: IP44

Alesaggio per corsa (mm): 88 x 90 Capacità serbatoio carburante (L): 100

Consumo (L/h): 4 Autonomia (h): 25



Pressione acustica: 69 dB(A) a 7 m

Lunghezza (mm): 1800 Larghezza (mm): 850 Altezza (mm): 1275 Peso a secco (Kg): 635

AVR: Sì

Silenziato: Sì

Super silenziato: Sì

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar

