



CGM e33Y-B50 CON QUADRO MANUALE

Prezzo:

8.610,00 € iva esclusa

Product description:

CGM e33Y-B50 Generatore monofase/trifase 33KVA con quadro manuale

CGM e33Y-B50 è un generatore monofase/trifase da 33KVA con motore Yanmar alimentato a diesel a 1500 giri/minuto, compatto e di semplice impiego, montato su base fissa. Questo generatore CGM e33Y-B50 è in versione aperta comodo da movimentare e da trasportare, nonostante il suo peso, grazie alla base con piedi inforcabili.

Il generatore CGM e33Y-B50 è composto da un alternatore Linz, Stamford o Marelli Motori, autoeccitato, senza spazzole e con regolatore di tensione **AVR**. Il generatore CGM e33Y-B50 è dotato di avviamento elettrico con batteria con un basso consumo di carburante infatti consuma solamente 6,7 litri/ora al 75% del carico. Per una maggiore comodità di utilizzo il serbatoio è incorporato nel basamento.

Questo generatore è perfetto per l'utilizzo all'aperto come ad esempio per uso cantieristico.

Il generatore CGM e33Y-B50 fa parte della gamma Industrial ed è caratterizzato da versatilità nell'installazione in ambienti urbani come negozi o centri commerciali, per l'ambiente delle telecomunicazioni, per applicazioni militari e molto altro.

Caratteristiche tecniche del generatore CGM e33Y-B50:

Tipo di fase: Monofase / Trifase

Potenza massima trifase: 29 KW / 36.3 KVA

Potenza uso continuo trifase: 26.4 KW / 33 KVA

Potenza massima monofase: 9.67 KW / 12.1 KVA

Potenza uso continuo monofase: 8.8 KW / 11 KVA

Carburante: Diesel

Tensione: 230 V / 400 V

Frequenza: 50 Hz

Motore: YANMAR 4TNV98-IGECS

Giri motore: 1500 giri/min

Avviamento: Elettrico

Consumo: 6.7 Lt/h al 75% del carico

Lunghezza: 1650 mm
Larghezza: 850 mm
Altezza: 1650 mm
Peso: 610 Kg
AVR

Se stai cercando un prodotto come il CGM e33Y-B50 allora puoi consultare l'intera gamma di [generatore](#) della CGM o altri genere di prodotti sul nostro catalogo per trovare quello più adatto alle tue esigenze.

Immagini e dati tecnici non impegnativi.

Product features:

Tipo fase: Monofase / Trifase
Potenza massima monofase (KW): 9.6
Potenza uso continuativo monofase (KW): 8.8
Potenza massima monofase (KVA): 12.1
Potenza uso continuativo monofase (KVA): 11
Potenza massima trifase (KW): 29
Potenza uso continuativo trifase (KW): 26.4
Potenza massima trifase (KVA): 36.3
Potenza uso continuativo trifase (KVA): 33
Carburante: Diesel
Frequenza (Hz): 50
Tensione (V): 230 / 400
Configurazione prese: 1 x 400V 63A 5P CEE - 1 x 230V 16A 3P CEE
Motore: Yanmar 4TNV98-IGECS
Normativa Emissioni : STAGE 3A
Giri motore (giri/min): 1500
Regolatore di giri: Meccanico
Avviamento: Elettrico
Cilindrata (cm³): 3319
Numero cilindri: 4
Raffreddamento: Acqua
Alternatore: Senza spazzole
Numero poli: 4
Grado di protezione: IP44
Alesaggio per corsa (mm): 98 x 110
Capacità serbatoio carburante (L): 100
Consumo (L/h): 6.7
Autonomia (h):
Lunghezza (mm): 1650

Larghezza (mm): 850

Altezza (mm): 1650

Peso a secco (Kg):

AVR: Sì

Silenzioso: No

Super silenzioso: No

Tipo di prodotto: Gruppo elettrogeno

Quadro di commutazione ATS: No

Regolatore di tensione: AVR

Marca Motore: Yanmar